



Mobil Coolant Extended Life Series

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Refrigerante / Anticongelante

Descripción del product

Mobil Coolant Extended Life son refrigerantes a base de etilenglicol diseñados para proporcionar una excelente protección contra la cavitación y corrosión revestimientos de camisas mojadas de todo tipo de metal en sistemas de enfriamiento.

Mobil Coolant Extended Life están formulados con inhibidores de corrosión para proporcionar una protección total al sistema de enfriamiento durante 240,000 kilómetros o 5 años.

Propiedades y beneficios

- Fórmula lista para usar, no necesita mezclar o agregar agua
- Fácil de usar y conveniente para el relleno de anticongelante
- Protege al motor bajo condiciones normales de clima u operación
- Su Tecnología a base de ácidos orgánicos ofrece una vida útil en servicio hasta por 5 años o 240,000 km*
- Compatible con cualquier tecnología

Aplicaciones

NO AGREGAR AGUA. Anticongelante / Refrigerante Listo para usar 50/50 y 33/67 es la manera más conveniente de rellenar el sistema de enfriamiento de su auto

Cambio y Relleno: Proporciona protección prolongada hasta por 240,000 kilómetros o 5 años cuando se agrega directamente a cualquier anticongelante y refrigerante de larga duración o al cambiarlo completamente. Consulte siempre en el manual del fabricante del vehículo los intervalos específicos recomendados para mantenimiento o cambio.

Tabla de Protección		Mobil Coolant Extended Life 50/50	Mobil Coolant Extended Life 33/67
	Congelación hasta	-37 C	-18 C
	Ebullición hasta*	+129 C	+126 C
*Utilizando una tapa de presión de 15 PSI			

Propiedades químicas:		Mobil Coolant Extended Life 50/50	Mobil Coolant Extended Life 33/67
Propiedad	Método ASTM	Typical Values For:	Typical Values For:
Contenido de cenizas	ASTM D1119	0.6% en peso	N/A
pH	ASTM D1287	8.5 - 9.0	8.2 - 9.0
Reserva Alcalina	ASTM D1121	11	9.4
Gravedad específica a 20/20° C	ASTM D1122	1.07	1.04
Punto de congelación	ASTM D1177	-37° C	-18° C

Propiedades químicas:		Mobil Coolant Extended Life 50/50	Mobil Coolant Extended Life 33/67
Punto de ebullición	ASTM D1120	129° C	126° C
Prueba de espuma	ASTM D1881	50 ml Máx. en 0.1 segundos de tiempo de ruptura	N/A
Promedio del peso neto por galón a 20° C		4.049 kg	3.965 kg

Descripción general		Mobil Coolant Extended Life 50/50	Mobil Coolant Extended Life 33/67
Color		Rosa	Rosa
Etilenglicol		50%	33%
Agua		50%	67%

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

02-2022
ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved