



Mobil Special 15W-40 y 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite de calidad para motores

Descripción del producto

Los aceites Mobil Special están formulados a partir de aceites básicos de calidad en combinación con aditivos de alto rendimiento para proporcionarle a su m protección confiable que usted espera.

Los aceites Mobil Special están disponibles en dos grados de multiviscosidad. SAE 15W-40 y 20W-50.

Propiedades y Beneficios

- Excelente limpieza del motor
- Protección del motor bajo una amplia gama de condiciones operativas
- Ayuda a reducir el desgaste del motor y la corrosión

Aplicaciones

Mobil Special 15W-40 y 20W-50 están recomendados para utilizarse en automóviles y camiones de servicio liviano con motores de gasolina que requieren un ace SM, SL o SJ. Antes de utilizar un aceite para motores Mobil Special, consulte el manual del vehículo para determinar el grado de viscosidad y la clasificación de s API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Special satisface o excede los requisitos de:	15W-40	20W-50
API SM	X	X
API SL	X	X
API SJ	X	X

Características típicas

Mobil Special	15W-40	20W-50
Clasificación API de servicio	SM	SM
Gravedad específica	0,875	0,88
Punto de fluidez, °C (°F)	-30(-22)	-30(-22)
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	237(459)	230(446)
Viscosidad		
cSt @40°C	108,1	154
cSt @ 100°C	14,9	19,0
CCS, cP	5360@-20	9080 @ -20°C
MRV, cP	19800@-25	15200 @ -20°C
Índice de viscosidad	143	141
Conservación de recursos	NO	NO

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, el logotipo Mobil, el diseño del Pegaso y Mobil Special son marcas de fábrica de ExxonMobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2019

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved