



Mobil Super™ Moto 4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite de alto desempeño para motores de 4 tiempos de motocicletas

Propiedades y Beneficios

Mobil Super Moto 4T™ 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Aplicaciones

Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 se recomienda para utilizarse en los modernos motores de cuatro tiempos de motocicletas que requieren un aceite que cumpla con las especificaciones JASO MA o JASO MA2 y API SL recomendadas por los fabricantes de equipos originales.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MA
JASO MA2

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	246
Índice de viscosidad, ASTM D2270	130
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	146,7
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	17,4
Densidad a 15° C, g/ml, ASTM D1298	0,88
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-30

Propiedad	
Fósforo, % en peso, ASTM D4951	0,089
Cenizas, sulfatadas, % en peso, ASTM D874	0,75

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2023
ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.
Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo
C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved