



Mobil Super +4T 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Mexico

Aceite de alto desempeño para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción del producto

Mobil Super +4T 10W 20W-50 es un aceite convencional de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos diseñado fundamentalmente para uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos.

Propiedades y Beneficios

El aceite Mobil Super +4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor, buena protección contra el desgaste y protección contra la corrosión. Las características y beneficios claves incluyen:

Propiedades	Advantages and Potential Benefits
Buena protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida útil del motor
Estabilidad térmica y contra la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para proporcionar una operación más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super+ 4T cumple o excede los requisitos de:	20W-50
JASO	MA

El aceite Mobil Super + 4T está recomendado por ExxonMobil para usarse en aplicaciones que requieren:	20W-50
API	SG / CC

Características típicas

Mobil Super + 4T	20W-50
Grado SAE	20W-50
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 40 °C	137,9
cSt @ 100°C	17,1
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0,93
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-18
Punto de inflamación, °C, ASTM D93	212
Densidad @ 15,6°C g/ml, ASTM D4052	0,89

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegaso y Super 4T son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas.

02-2021

ExxonMobil Mexico, S.A. de C.V.

Poniente 146 No. 760 Col. Industrial Vallejo

C.P. 02300 Mexico, Ciudad de Mexico

(01 52) 55 5-333-9602 (01 52) 1-800-90-739-00

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved