



## Mobil Delvac Legend™ 25W-50 High Mileage

Mobil Commercial Vehicle Lube , Peru

Aceite de alto rendimiento para motores diésel

### Descripción del producto

Mobil Delvac Legend 25W-50 High Mileage es un aceite para motores diésel de alto rendimiento y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac 25W-50 High Mileage es recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícola.

### Propiedades y beneficios

Más de 95 años de experiencia e innovación respaldan la tecnología de Mobil Delvac Legend 25W-50 High Mileage. Ofrece un excelente desempeño tanto en equipos de aspiración natural como en equipos diésel turboalimentados. Los beneficios clave incluyen:

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Estabilidad térmica y ante la oxidación	Controla la acumulación de lodos y depósitos
Reserva de TBN	Control de depósitos y neutralización de ácidos
Alta viscosidad y estabilidad ante los esfuerzos de corte que le permite mantenerse en su grado	Menor consumo de aceite, mayor protección contra el desgaste y alta presión de aceite en un amplio rango de temperaturas de operación.
Excelente detergencia/dispersancia	Motores más limpios y una mayor vida útil de estos
Compatibilidad con los componentes	Larga vida útil de las empaquetaduras y sellos

### Aplicaciones

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

### Especificaciones y aprobaciones

<b>Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:</b>
API CF-4

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 25W-50
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	8,4

Propiedad	
Índice de viscosidad, ASTM D2270	113
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	213
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	20,5
Densidad @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	237

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2023

Terpel Comercial del Perú S.R.L.

Av. Jorge Basadre Grohmann 347,


Interior 1005, San Isidro

Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved