Mobil Super™ Multigrado 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite semisintético multigrado de alta calidad para motores de vehículos de pasajeros.

Descripción del producto

Mobil Super™ Multigrado 20W-50 es un aceite semisintético de alta calidad para motores que cumple con las especificaciones más recientes de la industria autor Este producto está diseñado para proporcionar al motor un alto nivel de desempeño y de protección en la mayoría de las condiciones de operación.

Propiedades y beneficios potenciales

Protección del motor durante el arranque.

Protección a largo plazo contra el desgaste del motor y la formación de depósitos.

Ayuda a combatir la formación de lodos.

Mobil Super Multigrado 20W-50 ha sido meticulosamente diseñado para cumplir las más estrictas especificaciones requeridas para los motores modernos. Propc una muy buena protección del motor y ayuda a prolongar su vida útil.

Aplicaciones

Mobil Super Multigrado 20W-50 ha sido formulado para utilizarse en prácticamente todos los vehículos. ExxonMobil recomienda este aceite especialmente p conducción diaria en condiciones normales.

▪ Prácticamente es adecuado para motores de gasolina de todas las tecnologías.

▪ Vehículos de pasajeros, SUV, camiones ligeros y furgonetas.

▪ Condiciones de operación normales.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SP
API SN PLUS
API SN
API SM
API SL
API SJ

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante @ 150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,9
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	167
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	19,5
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	252
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,7
Densidad a 15°C g/ml, ASTM D4052	0,874
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ http://www.msds.exxonmob /psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidi menos que se indique lo contrario.

11-2023
Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú
24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción norm constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempe producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtene información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved