



Mobil Super™ 3000 X2 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite completamente sintético de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

La gama de lubricantes Mobil Super 3000 son aceites sintéticos de calidad ultra premium para motores, diseñados para proporcionar niveles excepcionales de protección y desempeño.

Propiedades y beneficios

Los productos Mobil Súper 3000 han sido plenamente comprobados en la industria de manera que usted puede tener la plena confianza de que obtendrá el desempeño que desea de su vehículo.

Mobil Super 3000 X2 proporciona:

- Protección excepcional contra el desgaste
- Sobresaliente limpieza del motor
- Sobresaliente protección a altas temperaturas
- Protección excepcional a bajas temperaturas

Aplicaciones

Los productos Mobil Super 3000 están formulados para brindarle la confianza de que su motor está recibiendo una protección que va mucho más allá de la que los aceites convencionales o semisintéticos pueden proporcionar. Particularmente recomendamos Mobil Super 3000 si con regularidad se enfrenta a condiciones exigentes donde el mismo puede ayudar a combatir los daños causados por el frecuente alto estrés en el motor:

- Casi todas las tecnologías de motores.
- Gasolina y diésel
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Conducción de cruceo en carretera y conducción con paradas y arranques en la ciudad
- Condiciones operacionales normales a frecuentemente severas
- Motores turboalimentados y de inyección directa
- Motores de alto desempeño

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Aprobación MB 229.3
Porsche A40
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
VW 502 00
VW 505 00

Este producto tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes:
Automóviles Peugeot/Citroën B71 2296

Este producto está recomendado por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF
GM-LL-B-015

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN
API SM
API SL
API SJ
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1
Densidad @ 15 C g/ml, ASTM D4052	0,86
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	232
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	83
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Índice de viscosidad, ASTM D2270	174

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>


Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidi menos que se indique lo contrario.

09-2023
Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción norm

constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved