



Mobil 1™ FS X2 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite avanzado totalmente sintético para motores

Descripción del producto

El avanzado aceite totalmente sintético para motores Mobil 1™ FS X2 5W-50 Fórmula para Autos Europeos está diseñado para usarse con las últimas tecnologías en motores de gasolina y diésel (sin filtros de partículas diésel o DPF), ofrece un excelente desempeño en todos los aspectos. Proporciona una excepcional potencia, limpieza, protección contra el desgaste y un desempeño integral. Mobil 1 FS X2 5W-50 mantiene su motor funcionando como nuevo y lo protege durante 10.000 millas o 1 año, lo que ocurra primero. Para mayor información acerca de la Garantía Limitada de Mobil 1, visítenos en Mobil.US.

Propiedades y beneficios

Mobil 1™ FS X2 5W-50 está fabricado a partir de una mezcla de dominio propietaria de aceites básicos sintéticos de alto desempeño fortificada con un sistema de componentes aditivos precisamente equilibrado. Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

- Cumple o excede las más recientes especificaciones pertinentes de la industria y de los fabricantes.
- Proporciona un desempeño general excelente.
- Tiene excelentes propiedades a baja temperatura para brindar una protección rápida del motor durante el arranque.
- Proporciona una protección rápida que permite reducir el desgaste del motor y los depósitos
- Proporciona una excepcional potencia de limpieza para su motor

Aplicaciones

Mobil 1™ FS X2 5W-50 está recomendado por ExxonMobil para todo tipo de vehículos, incluyendo motores de gasolina y diésel de alto rendimiento turboalimentados con multiválvulas y ciertos motores con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios (SUV) y camiones.

- Mobil 1™ FS X2 5W-50 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Consulte siempre el manual del usuario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante y las especificaciones para su vehículo particular.

Especificaciones y aprobaciones

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:                         |
| Aprobación MB 229.3                                                           |
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
| API CF                                                                        |
| FIAT 9.55535-M2                                                               |
| Este producto cumple o excede los requisitos de:                              |
| API SJ                                                                        |
| API SL                                                                        |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
| API SM                                           |
| API SN                                           |
| API SN PLUS                                      |
| API SP                                           |
| ACEA A3/B4                                       |
| Llenado de servicio LEXUS LFA                    |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grado                                                                                         | SAE 5W-50 |
| Miniviscosímetro giratorio, viscosidad aparente @ -35 C, mPa.s, ASTM D4684                    | 31600     |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                                                              | 185       |
| Densidad a 15,6 °C g/ml, ASTM D4052                                                           | 0,8406    |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445                                               | 18,6      |
| Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 4.3       |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445                                                | 112,5     |
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92                                    | 225       |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                                                        | 0,98      |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                                                                | -37       |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896                                                     | 12,5      |

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

02-2023  
Terpel Comercial del Perú S.R.L.  
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,  
Interior 1005, San Isidro  
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud      LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.











© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved