



MOBIL SUPER 3000 EURO DIESEL 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Paraguay

Aceite totalmente sintético de calidad premium para motores de vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 es un aceite de motor totalmente sintético de calidad superior, diseñado para proporcionar niveles extraordinarios de protección a los vehículos modernos en conducción urbana. Proporciona una protección excepcional contra el desgaste del motor, incluso en las condiciones de conducción más exigentes.

Propiedades y beneficios

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 proporciona:

- Protección excepcional contra el desgaste.
- Sobresaliente limpieza del motor.
- Sobresaliente protección a altas temperaturas.
- Protección excepcional a bajas temperaturas.

Aplicaciones

Mobil Super™ 3000 Euro Diesel 5W-30 supera la más reciente especificación de prueba API SN del aceite en motores de gasolina y puede ser utilizado en automóviles que requieren las especificaciones ACEA C2/C3.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:

Aprobación 229.52 de MB

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SN

ACEA C2

ACEA C3

RENAULT RN0710

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Índice de viscosidad, ASTM D2270	168
Volatilidad Noack, % en peso, ASTM D5800	10
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	211
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0.8503

Propiedad	
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-36
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	12.09

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2024

Autopiezas Esso Lubricantes (Distribuidor Oficial)


Avenida Madame Lynch c/ Aviadores del Chaco , Asuncion , Paraguay

(595 21) 674 900

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved