



**Mobilube C 90, 140**  
Mobil Commercial Vehicle Lube , Uruguay  
Lubricantes para Transmisiones Comerciales

Descripción del Producto

Mobilube C 90 y 140 son lubricantes para engranajes formulados con aceites base de alto desempeño y son recomendados por ExxonMobil para transmisiones, impulsores finales en las que se requiera una protección API GL-1.

Características y Beneficios

Las principales ventajas del Mobilube C-90 and 140 incluyen:

| Características                                                       | Ventajas y Beneficios Potenciales                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas | Reduce depósitos y el espesamiento del aceite                           |
| Resistencia a la formación de espuma                                  | Mantiene la película de lubricación crítica a temperaturas de operación |
| Buena protección contra la corrosión                                  | Reduce el desgaste y da larga vida a los componentes                    |
| Compatibilidad con los empaques y sellos de trabajo pesado            | Minimiza escapes y reduce la contaminación                              |

Aplicaciones

- Recomendado por ExxonMobil para el uso en:
- Vehículos comerciales de transmisión manual, árboles e impulsores finales que requieren API GL-1
  - En carretera para camiones de trabajo liviano y pesado, buses y furgonetas
  - Operación fuera de la carretera que incluyen: construcción, explotación minera, exploración y agricultura
  - No recomendado para usos extremos de presión tales como transmisiones hipoides que requieren lubricantes de calidad API GL-5

Especificaciones y Aprobaciones

| Mobilube C gear oils atiende o excede los requerimientos de: | 90 | 140 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|
| API GL-1                                                     | X  | X   |

Propiedades Típicas

| Mobilube C Properties               |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
| Grado SAE                           | 90   | 140  |
| Viscosidad, ASTM D 445              |      |      |
| cSt @ 40°C                          | 198  | 490  |
| cSt @ 100°C                         | 17.5 | 31.6 |
| Índice de viscosidad, ASTM D 2270   | 95   | 95   |
| Punto de congelación, °C, ASTM D 97 | -6   | 0    |
| Punto de evaporación, °C, ASTM D 92 | 260  | 294  |
| Densidad @ 15°C kg/l, ASTM D 4052   | 0.89 | 0.90 |

## Salud y Seguridad

De acuerdo con la información disponible, no se espera que este producto produzca efectos nocivos para la salud mientras sea utilizado para el uso previsto y se las recomendaciones proporcionadas en el manual de seguridad del producto (MSDS, por sus siglas en inglés). Las MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas, o vía Internet. Este producto no se debe utilizar para propósitos diferentes a su uso previsto. Para la disposición del producto después de su uso, to precauciones necesarias para proteger el ambiente.

El Logotipo de Mobil, el diseño de Pegaso y Mobilube son marcas registradas de la Corporación ExxonMobil, o alguna de sus subsidiarias.

09-2019

**DISA Montevideo S.A. - San Fructuoso, 927, Montevideo - Centro Técnico (598) 22009920 interno 55175, en caso de derrames**

**(598) 22007185.**

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación no en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved