



Mobil HD 40, 50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Venezuela

Aceite para Motores para un Desempeño Adicional

Descripción del producto

Los aceites de la serie Mobil HD son aceites de alto desempeño para motores de servicio pesado diseñados fundamentalmente para utilizarse en motores de gasolina de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola. También pueden utilizarse en motores diesel de vehículos comerciales y equipos para la construcción. Están formulados a partir de aceites minerales base de alta calidad y de un avanzado sistema de aditivos para brindar el excelente desempeño requerido por los motores de combustión interna modernos. Contienen un balance efectivo de detergentes y dispersantes para minimizar la formación de lodos y depósitos, retener la alcalinidad (TBN) y reducir el desgaste.

Propiedades y Beneficios

- Limpieza mejorada del motor.
- Buena protección contra el desgaste y la corrosión.
- Intervalos prolongados entre cambios de aceite.
- Bajo consumo de aceite.
- Reduce los costos de operación en las operaciones de flotas mixtas.

Aplicaciones

Los aceites de la serie Mobil HD son recomendados para la lubricación de motores de gasolina para autos de pasajeros, vehículos comerciales y maquinaria agrícola al igual que para motores diesel de vehículos comerciales y equipos de contratistas. También pueden utilizarse en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites de motor.

Especificaciones y aprobaciones

Los aceites Mobil HD 40 y HD 50 son recomendados por ExxonMobil para utilizarse en aplicaciones que requieren:	40	50
API SF/CC	X	X

Características típicas

Propiedades de Mobil HD		
Grado SAE	40	50
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D 445	14.8	18.8
Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896	6.5	6.5
Cenizas sulfatas, peso %, ASTM D 874	0.7	0.7
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	220	220
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-6	-6

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil y diseño del caballo volando son marcas de ExxonMobil Corporation o de alguna de sus afiliadas.

09-2019

Mobil Productos Refinados , Compañía Comandita por Acciones

Centro San Ignacio , Torre Kepler , Piso 9

Avenida Blandín , La Castellana , Caracas 1060, Venezuela

(58 212) 277-6825

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved