



Mobil Antifreeze
Mobil Ancillary , Finland
Erittäin suorituskykyinen jäähdytysneste

Tuotekuvaus

Mobil Antifreeze on erittäin suorituskykyinen jäähdytysnestetiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä

Edut ja ominaisuudet

Mobil Antifreezesisältää monoetyleeniglykolia ja se auttaa estämään jäätymisen talvella ja ylikuumenemisen kesällä, jopa kahden vuoden ajan.

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreeze käytettäväksi sovelluksissa joissa vaaditaan laatustandardi BS6580-1992. Mobil Antifreeze on laimennettava vedellä käyttöä. Se sopii yhteen kovan veden kanssa ja se voidaan laimentaa hanavedellä ennen jäähdytysjärjestelmään kaatamista. Kaivosvesien, meriveden, murto suolaveden ja teollisuuden jätevesien käyttöä on kuitenkin vältettävä.

Vedelle asetetut vaatimukset	
Kovuusluokka, °dGH (mmol/l)	0 - 20 (0 - 3.6)
Kloridipitoisuus, ppm max	100
Sulfaattipitoisuus, ppm max	100

Laimennustaulukko

Antifreeze	Vesi	Pakkaskestävyys
33 %	67 %	-18°C
50 %	50 %	-36°C
60 %	40 %	-52°C

Luokitukset ja hyväksynät

ExxonMobil suosittelee Mobil Antifreeze käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:
BS6580-1992

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Antifreeze	
Väri	Sininen
Tiheys 20°C:ssa, g/cm3	1.13
Kiehumispiste, °C	> 165
Leimahduspiste, °C	> 115
pH-arvo	7.7
Emäsvaranto (M/10HCl), ml	21
Vesipitoisuus, % max	5

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta, tai ne toimitetaan myyjän toimituskäytännön mukaisesti asiakkaalle milloin lait ja asetukset sitä edellyttävät. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil, Pegasus ja ExxonMobil -logot ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuudesta säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved