



Mobil Delvac 1240
Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland
Raskaan kaluston dieselmoottoriöljy

Tuotekuvaus

Raskaan kaluston dieselmoottoreihin tarkoitettu Mobil Delvac 1240 -öljy on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja tasapainotetuista lisäaineista. Tuhkatt puhdistavien ja pesevien lisäaineiden sekä ruosteenestoaineiden yhdistelmä ehkäisee korroosiota, kulumista ja ruostumista. Öljy soveltuu lukuisiin SAE 40 - yksiasteöljyä vaativiin käyttökohteisiin, mukaan lukien 2-tahtiset dieselmoottorit (esim. Detroit Diesel 53, 71 ja 92 -sarjojen 2-tahtimoottorit).

Edut ja ominaisuudet

Mobil Delvac 1240 -yksiasteöljyjen tärkeimpiä etuja:

Edut	Ominaisuudet
Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys	Pitää moottorin puhtaana ja pidentää öljyn käyttöikää
Hyvä ruosteen- ja korroosionestokyky	Moottorin ja sen osien pitkä käyttöikä

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee käytettäväksi:

- Dieselmoottorit (myös 2-tahtiset)
- Kevyt ja raskas kuljetuskalusto
- Rakennus-, kaivos- ja louhosteollisuuden sekä maatalouden kuljetuskalusto ja työkoneet

Luokitukset ja hyväksynnät

ExxonMobil suosittelee Mobil Delvac 1240 käytettäväksi kohteissa, jotka vaativat:
API CF/CF-2/SF

Tyypilliset arvot

Mobil Delvac 1240	
SAE-luokka	40
Viskositeetti, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15,5
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	99
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D 874	0,8
Kokonaisemäsluku, mg KOH/g, ASTM D 2896	7,1
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-21
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	247
Ominaispaino @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0,90

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. ExxonMobil Finland Oy Ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuihin tarkoituksiin. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil Delvac, Mobil -logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

11-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, esiintyy normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved