



Mobiltrans MBT 75W90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen vaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobiltrans MBT on täyssyntheettinen vaihteistoöljy, jonka SAE-luokitus on 75W-90. Mobiltrans MBT 75W-90:llä on erinomaiset viskositeetti- ja lämpötilaominaisuudet.

Edut ja ominaisuudet

Mobiltrans MBT on formuloitu edistyskellisillä lisäaineilla, jotka takaavat erinomaisen termisen vakauden ja kulumisenestokyvyn. Mobiltrans MBT alentaa vaihtokäyntilämpötilaa verrattuna perinteisiin vaihteistoöljyihin. Sitä suositellaan useimpiin manuaalivaihteistoihin, voimansiirtojärjestelmiin ja kevyesti kuormitehypoidipyörästöihin, joissa ei tarvita API GL-5 -luokituksen mukaista öljyä. Mobiltrans MBT soveltuu käytettäväksi täydellä kuormituksella toimivissa voimansiirtojärjestelmissä (vaihdelaatikoissa), joissa voiteluaineet altistuvat erittäin korkeille lämpötiloille.

Käyttökohteet

Mobiltrans MBT on hyväksytty Mercedes-Benz MB 235.11 -spesifikaation mukaan, joka kattaa Actros-manuaalivaihteistot, mukaan lukien jakovaihteistolla varustetut mallit.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuotteella on seuraavat hyväksynät:	
MB-Approval 235.11	

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
SAE-luokka	75W-90
Brookfield-viskositeetti @ -40°C, mPa*s, DIN 51398	59000
Leimahduspiste COC, °C, DIN 2592	179
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, DIN 51562 T1	14,7
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, DIN 51562 T1	96,3
Jähmepiste, °C, DIN ISO 3016	-45
Viskositeetti-indeksi, DIN 2909	159

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com> Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoituksenaan kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
EXXON MOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved