



## Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Finland

Traktoreiden monikäyttö-öljy (STOU)

### Tuotekuvaus

Mobil™ Agri Extra 10W-40 on synteettinen, erittäin suorituskykyinen, monikäyttöinen voiteluöljy useimpiin maatalouskoneiden käyttökohteisiin. Tämä STOU -tyypin monikäyttö-öljy tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn diesel- ja bensiinimoottoreissa, vaihteistoissa, hydraulikoissa, vetopyörästöissä ja öljykylpyjarruissa. Öljy on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja ainutlaatuisista lisäaineista. Mobil Agri Extra 10W-40 -voiteluöljyä suositellaan maatalouden vaativiin käyttökohteisiin ja äärimmäisiin olosuhteisiin.

### Edut ja ominaisuudet

Maataloudessa käytetään monentyyppisiä koneita ja laitteita, joissa voiteluaineelta vaaditaan monipuolista suorituskykyä. Mobil Agri Extra 10W-40 -voiteluöljyn edistynyt teknologia täyttää näiden eri tyyppisten koneiden voiteluvaatimukset, ja vähentää tarvittavien voiteluaineiden määrää ja virhevoitelun mahdollisuutta. Tärkeimmät edut ovat:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Vähentää sakan muodostumista ja karstoittumista korkeissa lämpötiloissa	Erinomainen terminen vakaus ja hapettumiskestävyys
Korkea emäsluku (TBN)	Parempi suoja karstoittumista vastaan
Hyvä suoja ruostumista ja korroosiota vastaan	Vähentää erityisesti hydraulikkakomponenttien kulumista ja pidentää niiden käyttöikää
Hyvät puhdistavat ja pesevät ominaisuudet	Puhtaampi moottori ja pidempi moottorin kestoikä
Hyvä viskositeetin pysyvyys korkeissa lämpötiloissa ja vähäisempi haihtuvuus	Vähentää moottorin kulumista, sylinterinseinämien kiillottumista ja öljyn kulutusta
Tehokkaat kitka- ja kuormankanto-ominaisuudet	Lisää tehoa, parantaa voimansiirtojärjestelmän toimintaa ja vähentää märkäjarrujen ääntelyä
Erinomainen pumpattavuus ja suorituskyky matalissa lämpötiloissa	Helpompi käynnistettävyyys, vähentää tärkeän venttiilijärjestelmän kulumista ja parantaa hydraulijärjestelmän vastetta
Yhteensopiva moottorin eri osien kanssa	Pidentää tiivisteiden käyttöikää
Monikäyttöinen tuote	Yksinkertaistaa varastointia ja vähentää virhevoitelun mahdollisuutta

### Käyttökohteet

- Diesel- ja bensiinikäyttöiset maatalousajoneuvot ja -koneet
- Maatalouskoneiden vaihteistot ja voimansiirtojärjestelmät, joissa vaaditaan monikäyttö-öljyä

### Luokitukset ja hyväksynnit

Tuotteella on seuraavat hyväksynnit:
ZF TE-ML 07B

**Tuotteella on seuraavat hyväksynnit:**

ZF TE-ML 06B (\*)

**Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:**

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

**Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:**

JOHN DEERE JDM J20C

**Tyypilliset ominaisuudet****Ominaisuus**

Ominaisuus	
Luokka	SAE 10W-40
CCS, näennäisviskositeetti @ -25 °C, mPa.s, ASTM D5293	6600
Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	131000
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	146
Kokonaisemäsluku, mgKOH/g, ASTM D2896	12
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	93
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	13,5
Leimahduspiste (COC), °C, ASTM D92	229
Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298	0,86
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	2

## Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavamerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavamerkkejä tai rekisteröityjä tavamerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

07-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved