



Mobil Gas Compressor Oil

Mobil Industrial , Finland

Kaasukompressor öljy

Tuotekuvaus

Mobil Gas Compressor Oil on huippuluokan synteettinen kaasukompressor öljy, joka perustuu polyalkyleeniglykoliin. Se on tarkoitettu ensisijaisesti hiilivetyjä ja kemiallisia kaasuja käsitteleviin kaasukompressoreihin, joiden kampikammio ja laakerit on sijoitettu kaasuilmakehään. Öljy soveltuu erityisen hyvin laivoihin, joilla kuljetetaan nestekaasua. Lisäksi sitä käytetään teollisuuden järjestelmissä, joissa kaasun liukeneminen öljyyn voi heikentää laitteiden suorituskykyä. Tavanomaiseen mineraaliöljy verrattuna Mobil Gas Compressor Oil -öljyyn liukenee vähemmän kaasua, minkä ansiosta öljy ei laimene ja sen viskositeetti säilyy paremmin. Tämä antaa lisäsuojaa kulumista vastaan, parantaa tehokkuutta ja vähentää vaahtoamista.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Gas Compressor Oil on erikoistuote, jolla vähennetään kaasun liukenemista öljyyn, mikä aiheuttaisi kulumista, tiivisteisiin, huoltotarpeeseen ja öljynvaihtoväliin liittyviä ongelmia.

Ominaisuudet	Edut ja hyödyt
Hiilivetyjen ja kemiallisten kaasujen pieni liukoisuus	Parempi viskositeetin hallinta.Vähentää osien kulumista.Vähentää isokkeja ja pienentää kunnossapitokustannuksia.

Käyttö

- Nestekaasut, kuten propaani ja butaani.
- Nestemäiset luonnonkaasut, kuten metaani ja etaani.
- Kemialliset hiilivetykaasut, kuten eteeni, propeni ja buteeni.
- Kemialliset kaasut, kuten ammoniakki, vinyylidikloridimonomeeri ja butadieeni.

Tyypilliset arvot

Mobil Gas Compressor Oil	
Viskositeetti, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	175
cSt @ 100°C	32,3
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	230
Väri, ASTM D 1500	<2,0
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-36
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	294
Ominaispaino, g/cm ³ @15°C kg/l, ASTM D 1298	1,056

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitett suosituksia. Mobil Oil oy ab toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitett tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiksi käsittelylaitokseen hävitettäväksi..

Mobil-logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisterö tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne ed spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotan puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kai tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonM

-edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Ess Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved