



Mobilmet 440 -sarja
Mobil Industrial , Finland
Erittäin suorituskykyisiä lastuamisöljyjä

Tuotekuvaus

Mobilmet 440 -sarjan öljyt ovat erittäin suorituskykyisiä monikäyttöisiä, syövyttämättömiä lastuamisöljyjä. Ne on tarkoitettu keskiraskaisiin ja raskaisiin lastustöihin. Lisäksi niitä voidaan käyttää työstökoneiden voiteluöljyinä ja hydraulikkaöljynä erikoissovelluksissa. Lastuamisöljyt valmistetaan korkealuokkuisista perusöljyistä ja lisäaineista, jotka parantavat työstöominaisuuksia vaativissakin käyttökohteissa. Ne ovat tahraamattomia sekä rautametallien että ei-rautametallien työstössä. Mobilmet 440 -sarjan öljyjen koostumus vähentää sumunmuodostusta työstökoneen läheisyydessä, mikä parantaa työympäristön turvallisuutta ja mukavuutta.

Edut ja ominaisuudet

Mobilmet 440 -sarjan öljyt on suunniteltu kirjo- ja rautametallien kaikenlaisiin työstöihin. Ne ovat pitkäikäisiä ja pidentävät terien käyttöikää sekä vähentävät hylkykappaleiden määrää. Ne ovat monikäyttö-öljyjä, joita voidaan käyttää myös työstökoneiden voiteluöljyinä ja hydraulikkaöljynä erikoissovelluksissa. Ominaisuudet vähentävät lastuamisöljyn ja voiteluöljyn sekoittumisen aiheuttamia ongelmia ja odottamattomien öljynvaihtojen tai työstökoneiden heikentymisen aiheuttamia kuluja.

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Monikäyttöisyys	Vähentää öljyjen sekoittumisesta aiheutuvia ongelmia.
	Vähemmän hävikkiä ja pienemmät kunnossapitokustannukset
Syövyttämättömiä / tahraamattomia	Parantaa lopputuotteen laatua
Erittäin tehokkaat työstöominaisuudet	Pidempi terien kestoikä ja vähemmän seisokkeja
	Parempi pinnanlaatu ja vähemmän hylkykappaleita
	Korkeammat syöttö- ja työstönopeudet
Vähäinen sumunmuodostus	Puhtaampi ja turvallisempi työympäristö

Käyttökohteet

Mobilmet 440 -sarjan öljyjä suositellaan kaikenlaisien metallien monenlaisiin keskiraskaaseen ja vaativaan työstöön. Mobilmet 443 -öljyä suositellaan ei-rautametallien ja niiden seosten työstämiseen, normaalista vaikeasti työstettävän teräksen työstöön, mukaan lukien lujateräkset, hiiliteräkset ja runsasaseteräkset. Mobilmet 446 ja Mobilmet 447 -öljyjä suositellaan vaativaan hammaspyörrien vierintäajurintään, hammastukseen ja kaavintaan, hammaspyörrien ja kierakselien hiontaan sekä ajurintään ja avennukseen.

Tyypilliset ominaisuudet

Mobilmet 440 -sarja	443	446	447
Viskositeetti, ASTM D 445			
mm ² /s @ 40 °C	15.3	32.6	45.9
mm ² /s @ 100 °C	3.8	6.0	7.4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D 2270	145	132	124
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-33	-24	-33
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	170	190	220
Ominaispaino, @15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.86	0.88	0.89
Kuparinauhakorroosio, ASTM D 130, 3 tuntia @ 100 °C, maks.	2A	2A	2A

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi. !
Myrkyllisyysluokka: vapaa BAG T nro: 611500

Mobil-logo, Pegasus-merkki ja Mobilmet ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuudesta säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved