



Mobil™ Snowmobile 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Täyssynteettinen moottorikelkkaöljy

Tuotekuvaus

Mobil™ Snowmobile 2T on edistynyt täyssynteettinen 2-tahtiöljy nykyaikaisten korkeiden kierrosnopeuksisten moottorikelkkojen 2-tahtimoottoreihin. Öljy soveltu kilpailukäyttöön, että normaaliin keltkailuun, kun halutaan ensiluokkaista suorituskykyä.

Mobil™ Snowmobile 2T antaa pienet noki päästöt sekä pakokaasuhöyryt. Täyssynteettinen perusöljy mahdollistaa erinomaiset matalien lämpö virtausominaisuudet ja samalla säilyttää ensiluokaiset voitelevuusominaisuudet korkeissa käyttölämpötiloissa ja suurilla tehoilla. Tarkkaan harkittu koostumus aih vain pieniä määriä pakokaasuja ja minimaalisen savunhajun. Öljy soveltuu sekä ilma- että nestejäähdytteisiin kaksitahtimoottoreihin erillisellä ruiskuvoitelu polttoaineeseen sekoittamalla aina -40 °C lämpötilassa.

Edut ja ominaisuudet

- Mäntien ja pakoputkiston vähäiset nokijäämät
- Alhainen savuaminen ja haju
- Äärimmäisen korkeiden moottorilämpötilojen, suurien tehojen ja nopeuksien hyvä kestävyys
- Erittäin hyvät voiteluominaisuudet
- Ensiluokaiset matalien lämpötilojen virtausominaisuudet ja hyvä pumpattavuus ruiskutusjärjestelmässä.
- Alhainen kitka, auttaa vähentämään polttoaineen kulutusta*.

Huomaa*: todelliset säästöt riippuvat ajoneuvosta, moottorityypistä, ulkolämpötilasta, ajo-olosuhteista ja nykyisin käytössä olevasta öljystä.

Käyttökohteet

Mobil™ Snowmobile 2T on tarkoitettu käyttöön moottorikelkkojen ilma- ja nestejäähdytteisissä kaksitahtimoottoreissa vaativissa kilpailuolosuhteissa ja norm kelkkailussa. Öljy soveltuu käytettäväksi myös muissa ilma- ja nestejäähdytteisissä kaksitahtimoottoreissa öljyruiskutuksella tai suoraan polttoaineeseen sekoitettuna

Mobil™ Snowmobile 2T -öljyä ei saa käyttää vesijäähdytteisissä moottoreissa, joissa suosituksena on tuhkaton kaksitahtiöljy.

Noudata valmistajan antamia sekoitusohjeita. Ravista öljysäiliötä sekoitettaessa kunnolla.

Tarkkaile käytettävyyttä, kun lämpötila on alle -40 °C.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445	83
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	154
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	110
Leimahduspiste (PM), °C, ASTM D93	94
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	12,7
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,884

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

12-2021

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved