



Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 on matalatuhkainen, erittäin suorituskykyinen moottoriöljy, joka on suunniteltu täyttämään pidennettyjen huoltovälien vaatimukset ja samalla varmistamaan moottorin ensiluokkainen puhtaus. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 tarjoaa ensiluokkaisen suorituskyvyn ja kulumis korkeissa ja matalissa lämpötiloissa sekä parannetun moottorin puhtauden.

Öljyä suositellaan käyttöön Volkswagen-ajoneuvoissa ja useissa eurooppalaisissa autoissa ja kevyissä kuljetusajoneuvoissa, kuten BMW ja Mercedes, öljyspesifikaation vaatimus on ACEA C3 -luokitus.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 tarjoaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa sekä parannetun moottorin puhtauden.

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- VW:n, MB:n, BMW:n vaatimusten mukaiset pidennetyt huoltovälit
- Yhteensopivuus useimpien hiukkassuodattimien ja katalysaattoreiden kanssa
- Antaa ensiluokkaisen kulumissuojan korkeissa ja matalissa lämpötiloissa
- Parempi moottorin puhtaus auttaa säilyttämään moottorin tehon läpi koko auton käyttöiän
- Nopea öljynkierto ja suoja moottorille

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 on suunniteltu täyttämään nykyaikaisten (Euro 6 ja aikaisemmat) turboahdettujen, hiukkassuodattimella tai katalysaa varustettujen diesel- ja bensiinimoottoreiden vaatimukset.

Volkswagenin henkilöautot ja kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot (täyttää VW-ryhmän uusimmat moottoreiden vaatimukset, joissa edellytyksenä on pide vaihtovälit) Öljyä suositellaan lisäksi moniin BMW:n ja MB:n ajoneuvoihin.

- Henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot, joissa on vaatimuksena GPF- tai DPF-yhteensopiva ACEA C3-luokitus.
- Bensiini- ja dieselmoottorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalysaattori.
- Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet (mukaan lukien kaupunkiliikenne).

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynät

| Tuotteella on seuraavat hyväksynät: |
|-------------------------------------|
| VW 507 00                           |
| VW 504 00                           |
| MB-Approval 229.51                  |
| MB-Approval 229.31                  |
| Porsche C30                         |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Tuotteella on seuraavat hyväksynnät: |
| BMW Longlife 04                      |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset: |
| API SN                                                              |
| ACEA C3                                                             |

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus                                             |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Luokka                                                 | SAE 5W-30 |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445  | 65,5      |
| Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445 | 11,65     |
| Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92                      | 236       |
| Tiheys @ 15 °C, kg/l, ASTM D1298                       | 0,852     |
| Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874                     | 0,8       |
| Fosfori, paino-%, ASTM D4951                           | 0,08      |
| Jähmepiste, °C, ASTM D97                               | -45       |

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

04-2023  
ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500  
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paik- saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti-

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved