



Mobil ATF™ 134

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Automaattivaihteistoöljy

Tuotekuvaus

Mobil ATF 134 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on valmistettu valikoiduista HVI-perusöljyistä. Sitä suositellaan käytettäväksi Mercedesen automaattivaihteistoissa.

Edut ja ominaisuudet

Mobil ATF 134 -öljyn valmistuksessa on käytetty viimeisimmän teknologian mukaisia lisäaineita ja tarkoin valikoituja HVI-perusöljyjä. Öljyllä on erinomainen terminen kestävyys ja kulumisenestokyky sekä erittäin hyvät kylmäominaisuudet. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen pumpattavuus ja nopea öljyn kierto matalissa lämpötiloissa.	Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
Parannetut kulumisenesto-ominaisuudet	Parantaa kulumissuojaa ja pidentää vaihteiston käyttöikää
Valmistettu vastaamaan uusimpia kitkavaatimuksia	Vaihteiston toiminta sujuvaa koko käyttöiän ajan
Erinomainen terminen kestävyys korkeissa käyttölämpötiloissa	Pidennetyt huoltovälit

Käyttökohteet

Mobil ATF 134 -öljyä suositellaan käytettäväksi viimeisimmän sukupolven Mercedes Benzin 7-portaisissa automaattivaihteistoissa. Sillä on MB 236.14 -hyväksyntä.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
MB-Approval 236.14

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Väri, DIN ISO 2549	punainen
Leimahduspiste, (COC), °C, EN ISO 2592	200
Kinemaattinen viskositeetti 100°C, mm²/s, DIN 51562-1	6,5
Kinemaattinen viskositeetti 40°C, mm²/s, DIN 51562-1	29,6
Jähmepiste, °C, DIN ISO 3016	-51

Ominaisuus	
Viskositeetti, Brookfield -40°C, cP, DIN 51398	8500
Viskositeetti-indeksi, DIN 2909	185

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com>Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

11-2019
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved