



Mobil Extra 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Erittäin suorituskykyinen moottoripyörien nelitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Extra 4T on hyvin suorituskykyinen, osasynteettinen nelitahtimoottoriöljy, joka tehostaa moottorin puhtautta ja suojausta kaikäntyyppisissä moottoripyöräkäyttöolosuhteissa.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Extra 4T on ainutlaatuinen seos korkealaatuisia mineraaliperustaisia ja synteettisiä hiilivetypohjaisia perusöljyjä yhdistettynä edistykseelliseen lisäaineistukseen, ansiosta öljy parantaa moottorin puhtautta ja antaa tehokkaan suojan kulumista ja korroosiota vastaan. Tärkeimpiä etuja ja ominaisuuksia:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Erinomainen suoja kulumista vastaan	Pidentää moottorin käyttöikää.
Hyvä terminen vakaus ja hapettumiskestävyys, vähentää sakanmuodostusta	Puhtaampi moottori varmistaa tasaisen ja virheettömän käynnin.
Erinomainen suoja korroosiota vastaan	Venttiilijärjestelmän ja laakereiden pidempi kestoikä.
Erinomaiset ominaisuudet alhaisissa lämpötiloissa	Paremmat kylmäkäynnistysominaisuudet, sähköjärjestelmän käyttöikä pitenee.

Käyttökohteet

Mobil Extra 4T -öljyä suositellaan kaikäntyyppiin nelitahtimoottoreihin, joissa vaaditaan uusimpien standardien mukaista laatutasoa.

Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Extra 4T täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SJ
JASO MA

Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Extra 4T	
SAE-luokka	10W-40
Viskositeetti, ASTM D445	
mm²/s @ 40°C	98
mm²/s @ 100°C	14.4
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	157
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0.9
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-30
Leimahduspiste, °C, ASTM D92	228
Ominaispaino @15°C, kg/l, [g/cm³] ASTM D 4052	0,87

Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil-logo, Pegasuksen kuva ja Extra 4T ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

02-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved