



Mobil Super™ 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super 2T on suorituskykyinen kaksitahtimoottoriöljy, joka täyttää moottoripyörien, -kelkkojen ja -sahojen voitelulle asetetut tiukat suorituskykyvaatimukset. Super 2T on esiohennettu, mikä helpottaa sen sekoittamista polttoaineeseen.

Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 2T -öljy valmistetaan korkealaatuisista mineraaliperusöljyistä ja tehokkaista lisäaineista joiden ansiosta se pitää moottorin puhtaana ja suorituskykyä korkeana. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä suoja kulumista vastaan	Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää.
Terminen vakaus ja hapettumiskestävyys vähentää sakanmuodostusta	Auttaa pitämään moottorin puhtaana, pidentää sytytystulppien ja venttiilien käyttöikää, ehkäisee männänrenk takertumista ja mäntien ahtautumista ja suojaa liian aikaisen sytytyksen aiheuttamilta ongelmilta.
Hyvä suoja korroosiota vastaan	Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää.
Vähentää liian aikaista sytytystä	Parantaa polttoainetaloutta ja pidentää mäntien kestoikää

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,05
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,878
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	132
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445	8,7
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445	63
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-12
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	110

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

05-2020

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyä esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved