



Mobil Super™ 3000 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Henkilöautojen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 on synteettinen moottoriöljy, joka tarjoaa erinomaisen suojan korkeissa lämpötiloissa ankarissa käyttöolosuhteissa. Mobil Super 3000 on suunniteltu pidentämään moottorin kestoikää ja tarjoamaan ensiluokkaista suojaa kaikenikäisille autoille. Mobil Super 3000 tarjoaa erinomaisen suojan sakan kertymistä, moiruoostumista ja korroosiota vastaan ankarissa käyttöolosuhteissa ja alhaisissa lämpötiloissa ja se tarjoaa optimaalisen viskositeetin ja juoksevuuden laajalla lämpöalueella.

Mobil Super 3000 0W-20 on saanut American Petroleum Instituten (API) -moottoriöljyluokituksen "Resource Conserving" ja se täyttää tai ylittää ILSAC GF-6A:n SP:n vaatimukset. Suorituskykyluokitukset ovat taaksepäin yhteensopivia aiempien suorituskykytasojen kanssa, joita ovat mm. API SN, SM, SL ja SJ sekä aiemmat I-luokitukset.

Edut ja ominaisuudet

- Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää
- Ensiluokkainen suoja kaikenikäisille moottoreille
- Erinomainen korkeiden lämpötilojen suoja auttaa pitämään moottorin viileänä
- Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa (jopa 200 °C) ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä
- Auttaa vähentämään öljynkulutusta ja hävikkiä
- Mahdollistaa helpon käynnistyksen ja nopean öljynkierron kylmäkäynnistyksessä suojaten tärkeitä moottorinosia.
- Täyttää tai ylittää viimeisimmät autoteollisuuden spesifikaatiot (API SP Resource Conserving; ILSAC GF-6A)

Käyttökohteet

Mobil Super 3000 0W-20 öljy on soveltuu käytettäväksi Fordin nykyaikaisissa taloudellisissa bensiini-, diesel- ja hybridautoissa sekä japanilaisten ja korean valmistajien automalleissa, joissa vaatimuksena on SAE 0W-20 -luokan öljy.

- Mobil 3000 0W-20 täyttää tai ylittää "API SP Resource Conserving" -standardin vaatimukset, ja siten parantaa moottorin polttoainetehokkuutta aLSPI-ongelmaan (Low Speed Pre-Ignition), jonka ansiosta sitä suositellaan käytettäväksi pienissä turboahdetuissa suoraruiskutusmoottoreissa.
- Mobil Super 3000 0W-20 ei sovellu käytettäväksi vanhemmissa autojen moottoreissa, jotka on suunniteltu käyttämään korkeamman viskositeettiluokan öljyä.

Suositteltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot pitää aina tarkistaa ajoneuvon omistajan käsikirjasta.

Luokitukset ja hyväksynät

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN Resource Conserving

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:

Ford WSS-M2C947-A

API SN PLUS

API SN PLUS Resource Conserving

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C947-B1

Ford WSS-M2C962-A1

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokitus	SAE 0W-20
Tiheys @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,847
Leimahduspiste, (COC), °C, ASTM D92	220
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,5
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	44,9
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-42
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	170

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

06-2023

ExxonMobil Finland Oy Ab

Satamatie 10

21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikalla saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Exxon

Mobil

Esso



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved