



Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Täyssynteettinen moottoriöljy

Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 -moottoriöljyt ovat synteettisiä ja suunniteltu takaamaan ensiluokkainen suoja.

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 on erittäin suorituskykyinen, matalatuhkainen moottoriöljy, joka on suunniteltu pidentämään sekä diesel- että bensiinimoo varustettujen henkilöautojen, kevyiden kuljetusajoneuvojen ja pakettiautojen pakokaasujärjestelmien käyttöikää ja ylläpitämään niiden tehokkuutta.

Öljyä suositellaan käytettäväksi Renault'n ajoneuvoissa, joissa on vaatimuksena RN0720 ja useissa eurooppalaisissa henkilöautoissa ja kevyissä kuljetusajoneu joissa vaatimuksena on ACEA C4 -luokitus tai uudempi.

Edut ja ominaisuudet

- Auttaa säilyttämään dieselhiukkassuodattimien ja bensiinimoottoreiden katalysaattoreiden toimintatehon.
- Mahdollistaa pidennetyn käytön korkeissa lämpötiloissa ilman öljyn hapettumisen aiheuttamaa paksuuntumista ja öljyn heikentymistä.
- Tarjoaa erinomaisen juoksevuuden alhaisissa lämpötiloissa ja mahdollistaa helpon käynnistyksen talvella ja nopean öljynkierron moottorissa.
- Soveltuu sekä bensiini- että dieselmootoreilla varustettuihin henkilöautoihin, kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja pakettiautoihin.

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 -öljyä vaativiin ajo-olosuhteisiin:

- Renault'n henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot, joissa on vaatimuksena RN0720-luokitus
- Henkilöautot, kevyet kuljetusajoneuvot tai pakettiautot, joissa on vaatimuksena GPF- tai DPF-yhteensopiva ACEA C4 -luokitus.
- Bensiini- ja dieselmoottorit, joissa on dieselhiukkassuodatin (DFP) ja katalysaattori.
- Normaalit ja ajoittain vaativat käyttöolosuhteet (mukaan lukien kaupunkiliikenne)

Tarkista aina omistajan käsikirjasta ajoneuvosi suositeltu viskositeettiluokka ja spesifikaatiot.

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
RENAULT RN0720
MB-Approval 226.51
Tuotetta suositellaan käytettäväksi käyttökohteissa, joissa vaaditaan:
FIAT 9.55535-S4
Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ACEA C4

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
Luokka	SAE 5W-30
Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445	73.8
Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445	12.4
Tuhkapitoisuus, paino-%, ASTM D874	0,5
Fosfori, paino-%, ASTM D4951	0,05
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	244
Tiheys @ 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,85
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-36

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa <http://www.msds.exxonmobil.com>

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

12-2021
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskyky esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paika saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tark kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhti

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOMOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved