



## Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Täyssynteettinen moottoriöljy

### Tuotekuvaus

Mobil Super™ 3000 Formula LD 0W-30 on täyssynteettinen bensiinimoottoreihin ja kevyisiin dieselmoottoreihin tarkoitettu moottoriöljy. Se on suunniteltu täyttämään pidennettyjen huoltovälien tiukat vaatimukset sekä edistämään merkittävästi polttoainetaloutta ja moottorin puhtautta.

### Edut ja ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 tarjoaa seuraavat edut ja ominaisuudet:

- Täyssynteettinen koostumus mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit VW-Audi -autoissa, jotka käyttävät pidennettyjä huoltovälejä (EDI) liittyen VW 506 01 -spesifikaatioihin
- Erinomainen kylmäjuoksevuus nopeuttaa voitelua ja suojaa kulumiselta etenkin kylmäkäynnistyksissä.
- Erinomainen hapettumiskestävyys ja terminen vakaus suojaavat moottoria korkeissa lämpötiloissa ja vaativissa käyttöolosuhteissa.

### Käyttökohteet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 on tarkoitettu käytettäväksi VW ja Audi autoissa, joissa sovelletaan pidennettyjä huolto- ja öljynvaihtovälejä VW 506 01 -spesifikaatioiden mukaan. Näihin autoihin on täytetty tämänlaatuista öljyä jo tehtaalla.

### Luokitukset ja hyväksynnät

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30 -öljyllä on seuraavat valmistajien hyväksynnät:	
Volkswagen	VW 506 01

### Tyypilliset ominaisuudet

Mobil Super 3000 Formula LD 0W-30	
Viskositeetti, ASTM D 445	
mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C	53
mm <sup>2</sup> /s @ 100 °C	9.6
Tuhkapitoisuus, paino%, ASTM D 874	-
Fosfori	-
Leimahduspiste, °C, ASTM D 92	223
Ominaispaino, kg/l @15 °C, ASTM D 4052	0.86
Jähmepiste, °C, ASTM D 97	-39

### Käyttöturvallisuus

Nykyisen tietämyksen mukaan tuotteella ei ole mainittavia terveydellisiä haittavaikutuksia, kun sitä käytetään asianmukaiseen käyttötarkoitukseen noudattaen käyttöturvallisuustiedotteessa esitettäviä suosituksia. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta. Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun tarkoitukseen. Ympäristövahinkojen välttämiseksi on käytöstä poistettu tuote toimitettava öljyjätteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Mobil -logo ja Pegasuksen kuva ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

09-2019

ExxonMobil Finland Oy Ab  
Satamatie 10  
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500

<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com).

ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved