



Mobil 1™ x1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur entièrement synthétique à formulation avancée

Description du produit

Mobil 1™ est l'une des meilleures huiles moteur synthétiques au monde, fournissant un niveau exceptionnel de performance et de protection.

L'huile moteur synthétique haute performance Mobil 1 x1 5W-30 est conçue pour satisfaire ou dépasser les exigences des normes les plus récentes et les plus strictes de l'ILSAC GF-6 et de l'API SP Resource Conserving. Elle est recommandée pour de nombreux véhicules différents de constructeurs américains et asiatiques, y compris certains véhicules haute performance. L'huile 1 x1 5W-30 permet à votre moteur de continuer à fonctionner comme au premier jour grâce à son niveau exceptionnel de protection contre l'usure, de pouvoir nettoyant et de performance générale et elle surclasse nos huiles conventionnelles.

Caractéristiques et avantages

L'huile moteur synthétique à performance avancée Mobil 1 x1 5W-30 a été élaborée à partir d'un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques haute performance, renforcé par un système d'additivation parfaitement équilibré. Le grade de viscosité 5W-30 est recommandé pour de nombreux nouveaux modèles d'automobiles. Mobil 1 x1 5W-30 est formulée de manière unique pour permettre des niveaux inégalés de performance, de propreté et de protection du moteur tout en satisfaisant les rigoureuses normes de performance ILSAC GF-6.

- Excellentes performances générales de lubrification et de protection contre l'usure pour de nombreux styles de conduite
- Satisfait les normes ILSAC GF-6 et API SP pour aider à fournir une protection contre le préallumage à bas régime (LSPI) et l'usure de la chaîne de distribution tout en gardant votre moteur propre et en aidant à maintenir votre économie de carburant.
- Aide à protéger les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, notamment les filtres à particules (GPF, DPF) et les convertisseurs catalytiques (CAT) conçus pour limiter les émissions du moteur
- Aide à prolonger la durée de vie du turbocompresseur et du moteur en empêchant les dépôts et les boues de s'accumuler
- Offre une excellente protection contre la chaleur interne du moteur et contre les basses températures

Applications

L'huile moteur entièrement synthétique à formulation avancée Mobil 1 x1 5W-30 est recommandée pour de nombreux types de moteurs modernes utilisés dans les voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers et camionnettes, y compris les moteurs à essence et diesel turbocompressés, turbochargés de haute performance, multisoupapes à injection directe. Elle convient aux véhicules Ford, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles et aux véhicules japonais et coréens pour lesquels un grade de viscosité SAE 5W-30 et l'une de ses classifications de service ou approbations de constructeur sont recommandés.

- Mobil 1 ESP 5W-30 est particulièrement adaptée aux conditions extrêmes, dans lesquelles les huiles conventionnelles ne conviennent pas toujours.
- L'huile Mobil 1x1 5W-30 n'est pas recommandée pour les moteurs d'avions ou moteurs à 2 temps, sauf si le constructeur l'approuve spécifiquement.

Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier les recommandations du constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit a les homologations suivantes :

Licence GM dexos1:GEN3

VW VWC 53034

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :
Ford WSS-M2C946-B1
Ford WSS-M2C929-A
Ford WSS-M2C946-A
GM 6094M
GM 4718M
FIAT 9.55535-CR1

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API SN PLUS
ACEA A5/B5
API SN
ILSAC GF-6A
FORD WSS-M2C961-A1
ÉCONOME EN RESSOURCES SELON API SN PLUS
Économe en ressources selon API SN
API SP
Économe en ressources selon API SP
ACEA C2
Chrysler MS-6395
CHRYSLER MS-13340

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-30
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	10,3
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	60,7
Indice de viscosité, ASTM D 2270	159
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,85

Propriété	
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-39
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	235

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2024
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV
Polderdijkweg
B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634
Industrial products: 0800 80635
Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved