



## Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Belgium

Huile moteur haute performance

### Description du produit

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 est spécialement développée pour répondre aux dernières exigences PSA : Automobiles Peugeot/Citroën B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 offre de nombreux avantages en termes d'économies de carburant par rapport à l'huile Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 actuelle. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 est une huile moteur haute performance à faible teneur en cendres, conçue pour prolonger la durée de vie et conserver l'efficacité des systèmes de réduction d'émission pour les voitures diesel et essence.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 offre une excellente protection contre l'usure à hautes et basses températures et une conservation de la propreté du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Formule à faible teneur en cendres, en phosphore et en soufre pour aider à prolonger la vie du moteur et à conserver l'efficacité des systèmes de réduction des émissions dans les véhicules diesel et essence.
- Entièrement compatible avec la plupart des filtres à particules diesel et les convertisseurs catalytiques.
- Aide à économiser en carburant (suivant ACEA C2).
- Excellentes aptitudes à basses températures pour un démarrage fiable par mauvais temps, offrant une protection rapide du moteur et du système électrique.
- Protection haute performance contre l'usure.
- Agents nettoyants actifs réduisant les dépôts et la formation de boues afin d'allonger la durée de vie du moteur et le maintenir propre.

### Applications

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 peut être utilisée pour tous les moteurs diesel et essence conformes aux normes Peugeot Citroën B71 2312.

### Spécifications et homologations

#### Ce produit a les homologations suivantes :

PSA B71 2312

PSA B71 2302

#### Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

### Propriétés et spécifications

Propriété	
-----------	--

Propriété	
Grade	SAE 0W-30
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	9,7
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	51,8
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,84
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	234
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,5
Phosphore, mg/kg, ASTM D5185	0,08

## Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

02-2024

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical BV

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen

Automotive products: 0800 80634

Industrial products: 0800 80635

Fax: 0800 80648

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved