



Mobil 1™ ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée

Description

L'huile Mobil 1™ ESP X3 0W-40 est une huile moteur entièrement synthétique évoluée, spécifiquement conçue pour offrir une performance exceptionnelle aux moteurs haute puissance, assurant une propreté du moteur et une protection contre l'usure exceptionnelles, une forte durabilité et une économie de carburant évoluée*. L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 est le produit de notre toute dernière technologie mise au point en collaboration avec Porsche, un de nos quatre principaux équipementiers européens (OEM). L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 a été formulée par nos experts pour prolonger la durée de vie des nouveaux véhicules européens à essence.

*par rapport à nos huiles Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 est élaborée à partir d'un mélange exclusif d'additifs de pointe et formulée pour être entièrement compatible avec les nouveaux filtres à particules essence (GPF). L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 a été conçue pour contribuer à offrir un rendement et une protection exceptionnels, ainsi qu'une économie de carburant évoluée. Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

**Selon les essais moteurs standard de l'industrie et des équipementiers (OEM)

Caractéristiques	Avantages et améliorations potentielles
Agents nettoyants actifs	Contribue à la prévention d'accumulation de dépôts nuisibles afin de prolonger la durée de vie et la propreté du moteur** Assure une propreté du moteur et un contrôle des boues exceptionnels
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation à températures élevées	Contribue à réduire le vieillissement de l'huile afin de prolonger l'intervalle de vidange
Caractéristiques de frottement améliorées	Amélioration de l'économie d'essence par rapport à l'huile Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Excellentes capacités à basse température	Démarrage rapide par temps froid contribuant à la protection du moteur
Protection contre l'usure	Assure une excellente protection contre l'usure**

Applications

L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 est préconisée pour les moteurs haut rendement nécessitant des GPF pour moteurs haut rendement (filtres à particules essence).

• L'huile Mobil 1 ESP X3 0W-40 ne peut être utilisée que dans les véhicules pour lesquelles elle est approuvée. Elle n'est pas rétrocompatible avec les moteurs de véhicules exigeant un A40, C30 or C20 . ***

*** Veuillez toujours consulter dans le carnet d'entretien du véhicule le grade de viscosité et les spécifications préconisés par le constructeur

Spécifications et homologations

Ce produit a reçu les homologations suivantes:

Ce produit a reçu les homologations suivantes:

PORSCHE C40

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

GM dexos2

VW 511 00

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

FIAT 9.55535-S2

API SN PLUS

API SN

ACEA C3

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 0W-40
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,846
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	230
Viscosité haute température et haut cisaillement à 150 °C, 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,8
Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445	14,1
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-48
Indice de viscosité, ASTM D2270	204

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

03-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved