



## Mobil Super™ High Mileage

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur pour kilométrage élevé

### Description

Les huiles moteur Mobil Super™ High Mileage sont formulées pour des véhicules ayant plus de 120 000 km à partir de stocks de base de haute qualité combinés avec des additifs de performance modernes. Les huiles moteur Mobil Super High Mileage aident à assurer une longue vie du moteur et à protéger les pièces critiques contre les défaillances liées au lubrifiant jusqu'à 8 000 km ou l'intervalle de vidange d'huile recommandé par le constructeur, selon la plus longue des deux périodes\*. Les huiles moteur Mobil Super High Mileage répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.

### Caractéristiques et avantages

Les huiles moteur Super High Mileage sont formulées pour des véhicules ayant plus de 120 000 km à partir de stocks de base de haute qualité combinés avec des additifs de performance modernes pour aider à assurer une longue durée de vie du moteur.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Respecte ou surpasse les plus récentes spécifications de l'industrie	Protection selon la garantie du constructeur
Formulation visant à maintenir la performance des joints du moteur	Contribue à prévenir les fuites d'huile
Agents nettoyants du moteur	Contribuent à prévenir la formation de boues et de dépôts
Additifs de performance modernes	Protection remarquable contre l'usure dans une foule de conditions d'exploitation
Garantie	La garantie limitée* offre une protection jusqu'à 8000 km ou l'intervalle de vidange recommandé pour votre véhicule, selon la période qui est la plus longue.
Protection du moteur testée et prouvée	Contribue à prolonger la durée de vie du moteur

### Applications

Les huiles moteur Mobil Super™ High Mileage sont conçues pour les moteurs ayant plus de 120 000 km et préconisées pour tous les types de moteurs à essence modernes équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Les huiles moteur Mobil Super High Mileage répondent aux exigences en matière de garantie lorsque des huiles certifiées par l'American Petroleum Institute (API) sont préconisées.
- L'huile Mobil 2 High Mileage n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Il convient de toujours vérifier dans votre manuel d'utilisation le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation du constructeur.

### Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:	5W-20	5W-30	10W-30
Ford WSS-M2C945-A	X		
Ford WSS-M2C945-B1	X		
Ford WSS-M2C946-A		X	
Ford WSS-M2C946-B1		X	
Ford WSS-M2C929-A		X	
Ford WSS-M2C930-A	X		
GM 6094M	X	X	X

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:	5W-20	5W-30	10W-30
API SJ	X	X	X
API SL	X	X	X
API SM	X	X	X
API SN	X	X	X
API SN PLUS	X	X	X
ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
API SP	X	X	X
Économise les ressources selon API SN	X	X	X
ILSAC GF-6A	X	X	X
Chrysler MS-6395	X	X	X
FORD WSS-M2C960-A1	X		
FORD WSS-M2C961-A1		X	

### Propriétés et spécifications

Propriété	5W-20	5W-30	10W-30
Grade	SAE 5W-20	SAE 5W-30	SAE 10W-30
C, g/ml, ASTM D4052 <sup>o</sup> Densité à 15,6	0,859	0,858	0,861
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	226	220	226
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	8,3	10,3	10,3

Propriété	5W-20	5W-30	10W-30
C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 <sup>o</sup> Viscosité cinématique à 40	49	63	65
Point d'écoulement, °C, ASTM D 97	-42	-39	-36

\*Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil Super, visitez le site MobilSuper.ca.

### Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

06-2020


### Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques  
Lubrifiants et Produits Spéciaux  
240 Fourth Ave SW  
C. P. 2480, Succursale M  
Calgary AB T2P 3M9  
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved