



## Mobil 1™ 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique évoluée

### Description

L'huile Mobil 1™ 10W-30 est une huile moteur entièrement synthétique à rendement évolué, conçue pour permettre à votre moteur de continuer à tourner comme en offrant une protection du moteur et protégeant les pièces essentielles du moteur pendant jusqu'à 16 000 km entre les vidanges\*. L'huile Mobil 1 10W-30 satisfait les exigences des normes les plus strictes de l'industrie et est plus performante que nos huiles à mélange synthétique et conventionnelles. La technologie de l'huile synthétique Mobil 1™ la rend appropriée pour utilisation dans de nombreux véhicules différents, notamment des véhicules haute performance de choix.

### Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1 10W-30 est formulée à partir d'un mélange propriétaire d'huiles de base synthétiques à haute performance, renforcé d'un système d'additifs précis équilibrés. L'huile Mobil 1 10W-30 est conçue pour offrir une protection globale exceptionnelle du moteur afin que celui-ci continue de tourner comme neuf, tout en respectant ou en dépassant les dernières normes de performance de l'industrie.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Huile moteur entièrement synthétique évoluée	Fait tourner votre moteur comme à l'état neuf
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Protection pendant jusqu'à 16000 km entre les vidanges*
Excellentes capacités à basse température	Démarrage rapide par temps froid et protection durable contribuant à allonger la durée de vie du moteur
Agents nettoyants actifs	Peuvent nettoyer les boues restant dans votre moteur
Système d'additifs précisément équilibrés	Excellente protection contre l'usure

### Applications

L'huile moteur Mobil 1™ 10W-30 est préconisée pour tous les types de véhicules à essence modernes, notamment les moteurs turbocompressés, suralimentés à injection multisoupapes haute performance équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Mobil 1 10W-30 est une huile moteur haute performance pour tous les types de véhicules où ce grade de viscosité est conseillé.
- Mobil 1 10W-30 n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Consultez toujours votre manuel d'utilisation pour vérifier le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et l'homologation de constructeur.

\*Protection jusqu'à 16 000 km ou 1 an, selon la première occurrence. Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil 1, visitez le site mobil1.ca.

### Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:
GM 4718M
GM 6094M

**Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:**

API SJ

API SL

API SM

API SN

Économise les ressources selon API SN

API SN PLUS

ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS

API SP

Économise les ressources selon API SN

ILSAC GF-6A

**Propriétés et spécifications**

Propriété	
Grade	SAE 10W-30
Densité à 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8515
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-48
Viscosité cinématique à 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	68,12
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	237
Viscosité cinématique à 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10,75

**Santé et sécurité**

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

11-2022

**Pétrolière Impériale**

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Les variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved