



Mobil 1™ 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile moteur entièrement synthétique à formulation avancée

Description

L'huile Mobil 1™ 5W-20 est une huile moteur entièrement synthétique avancée, conçue pour offrir une excellente protection du moteur afin qu'il continue de fonctionner comme à l'état neuf et à protéger les pièces essentielles du moteur jusqu'à 16 000 km entre les vidanges*. L'huile Mobil 1 5W-20 respecte ou dépasse les exigences des normes les plus rigoureuses de l'industrie et est beaucoup plus performante que nos huiles à mélange synthétique et conventionnelles. La technologie de l'huile moteur synthétique Mobil 1™ la rend appropriée pour utilisation dans de nombreux véhicules différents, notamment des véhicules haute performance de choix.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil 1™ 5W-20 est formulée à partir d'un mélange exclusif d'huiles de base synthétiques à haute performance, renforcé d'un système d'additifs précisément équilibrés. L'huile Mobil 1 5W-20 est conçue pour offrir une protection globale exceptionnelle du moteur afin que celui-ci continue de fonctionner comme à l'état neuf, tout en respectant ou en dépassant les dernières normes de performance de l'industrie.

Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Huile moteur entièrement synthétique évoluée	Fait tourner votre moteur comme à l'état neuf
Résistance remarquable à la chaleur et à l'oxydation	Protection pendant jusqu'à 16000 km entre les vidanges*
Agents nettoyants actifs	Peuvent nettoyer les boues laissées dans votre moteur
Excellentes capacités à basse température	Démarrage rapide par temps froid et protection durable contribuant à allonger la durée de vie du moteur
Système d'additifs précisément équilibrés	Excellente protection contre l'usure

*Protection jusqu'à 16 000 km ou 1 an, selon la première occurrence. Pour en savoir plus sur la garantie limitée de Mobil 1, visitez le site mobil1.ca.

Applications

L'huile moteur Mobil 1™ 5W-20 est recommandée pour tous les types de véhicules à essence modernes, notamment les moteurs turbocompressés, suralimentés à injection multisoupapes haute performance équipant des voitures particulières, VUS, fourgonnettes et camionnettes.

- Mobil 1 5W-20 est une huile moteur haute performance pour tous les types de véhicules où ce grade de viscosité est conseillé.
- Mobil 1 5W-20 n'est pas conseillée pour les moteurs à deux temps ni les moteurs d'avion, sauf si elle est expressément approuvée par le constructeur.

Il convient de toujours vérifier dans votre manuel d'utilisation le grade de viscosité de l'huile recommandé par le fabricant, la classification de service API et toute homologation du constructeur.

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé pour les applications exigeant:

API CF

Ford WSS-M2C945-A

GM 6094M

Ford WSS-M2C930-A

Ford WSS-M2C945-B1

Fiat Chrysler Automotive MS-6395

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:

API SJ

API SL

API SM

API SN

ILSAC GF-6A

API SN PLUS

ÉCONOMISE LES RESSOURCES SELON API SN PLUS

Économise les ressources selon API SN

API SP

Économise les ressources selon API SN

FORD WSS-M2C960-A1

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 5W-20
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92	234
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,6
C g/cm ³ , ASTM D4052 ^o Densité à 15,6	0,84
C, mm ² /s, ASTM D445 ^o Viscosité cinématique à 40	49
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-51

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

10-2021

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques

Lubrifiants et Produits Spéciaux

240 Fourth Ave SW

C. P. 2480, Succursale M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved