



Mobil 1 Racing 4T™ 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Canada

Huile entièrement synthétique évoluée pour moteurs de motos à quatre temps

Description

L'huile Mobil 1™ Racing 4T est formulée selon une technologie de pointe entièrement synthétique conçue pour les moteurs de motos à quatre temps. Ce produit contribue à fournir un excellent niveau de rendement dans les motos hautes performances d'aujourd'hui. Il permettra de maintenir la propreté des moteurs à quatre temps, les protégeant même dans certaines des conditions les plus sévères.

Caractéristiques et avantages

Mobil 1™ Racing 4T combine des huiles de base synthétiques haute performance et un système de composants précisément équilibrés pour aider à offrir d'excellentes propriétés de propreté du moteur, de protection contre l'usure à haute température et de protection contre la corrosion. L'utilisation de l'huile Mobil 1 Racing 4T permet de maintenir un rendement optimal grâce à la performance et à la protection intrinsèquement fortes fournies par la technologie synthétique. Cette huile moteur spécialement formulée pour les motos permet d'obtenir des performances optimales dans certaines des conditions les plus difficiles. Les caractéristiques et avantages potentiels incluent :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Caractéristiques de frottement améliorées	Puissance uniforme grâce à la réduction des pertes par frottement Équilibre global optimisé du rendement du moteur
Stabilité thermique et à l'oxydation:	Excellentes caractéristiques d'écoulement dans des conditions de fonctionnement extrêmement chaudes, contribuant à réduire la formation de dépôts, en particulier aux températures élevées présentes dans les moteurs refroidis par air
Propriétés à basse température	Excellente lubrification dans des conditions de fonctionnement à froid, permettant un démarrage facile, une protection contre l'usure rapide et une réduction des vidanges des systèmes de démarrage
Excellente détergence/dispersivité	Contribue à assurer la propreté du moteur ainsi qu'un fonctionnement fiable et en douceur
Protection efficace contre la rouille et la corrosion	Longévité des composants critiques de la distribution et des roulements

Applications

L'huile Mobil 1™ Racing 4T est spécifiquement recommandée par la Pétrolière Impériale pour la lubrification des moteurs de motos à quatre temps dans les modèles de haute performance.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou surpasse les exigences:
API SN
JASOMA
JASO MA2

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 10W-40
Point d'éclair, Pensky-Martens en vase clos, °C, ASTM D93	204
Indice de viscosité, ASTM D 2270	159
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-48
Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,849
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	13,4
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	85,9

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

11-2020

Pétrolière Impériale

Division Produits Pétroliers et Chimiques
Lubrifiants et Produits Spéciaux
240 Fourth Ave SW
C. P. 2480, Succursale M
Calgary AB T2P 3M9
1-800-268-3183

Les propriétés caractéristiques sont typiquement celles obtenues considérant des tolérances normales de production et ne constituent pas une spécification. Des variations sans incidence sur le rendement du produit sont à prévoir lors du processus normal de fabrication et entre les différents lieux de mélange. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Il se peut que tous les produits ne soient pas offerts à l'échelle locale. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre représentant ExxonMobil ou visiter le www.exxonmobil.com

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées et filiales, dont plusieurs ont une dénomination, dont Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés locales du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables des actions qui se font à l'échelle locale.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved