Mobil™ Garden Oil 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Huile moteur

Description du produit

L'huile Mobil™ Garden Oil 4T est une huile multigrade SAE 10W-30 conçue pour les machines horticoles 4 temps.

Caractéristiques et avantages

L'huile Mobil Garden Oil 4T 10W-30 combine des huiles minérales de qualité hautement raffinées et un système d'additivation équilibré pour offrir les avantages sui

- Faible consommation d'huile
- Maintien de la propreté du moteur
- Protection du moteur dans des conditions de marche à chaud
- Bonne protection contre la corrosion

Applications

- Machines horticoles à moteur 4 temps telles que tondeuses, motoculteurs, coupe-paille, etc.
- Il convient de respecter les recommandations du fabricant pour les intervalles de vidange de l'huile et de remplacement des filtres

Spécifications et homologations

Ce produit est recommandé dans les applications exigeant :
API SG
API SH
API CF-4

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API SJ

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 10W-30
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	1,1
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert,°C, ASTM D92	225
Indice de viscosité, ASTM D 2270	141
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-36
Viscosité cinématique à 40°C, mm2/s, ASTM D445	79,5

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm2/s,ASTM D445	11,7

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses fi

11-2021
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant lo visiter notre site www.ExxonMobil.com.
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved