Mobil

Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Huile de performance supérieure pour moteurs 2 temps

Description

Mobil Extra 2T est une huile semi-synthétique de performance supérieure pour moteurs 2 temps, développée pour satisfaire les exigences des motos, scoote neiges et des tronçonneuses

Mobil Extra 2 temps est prédiluée pour faciliter le mélange dans le carburant

Propriétés et avantages

Mobil Extra 2T associe un mélange d'huiles minérales de haute qualité et d'huiles synthétiques de haute performance avec un système d'additifs élaboré pour off excellente propreté du moteur et l'absence de fumée à l'échappement.

Ses principaux avantages sont les suivants :

Propriétés	Avantages et bienfaits potentiels
Excellente protection contre l'usure	Longévité accrue du moteur
Bonne stabilité thermique et à l'oxydation, contrôle des dépôts	Moteurs plus propres permettant de maintenir l'efficacit bougies et des valves, de réduire le collage des segment errage des pistons et de prévenir les problèmes de préal ge
Excellente protection contre la corrosion	Longévité accrue du moteur
Pas de fumées à l'échappement Mobil Extra 2T est spécifiquement recommandée pour la lubrification d es moteurs 2 temps nécessitant de niveaux de performance API TC et JASO FC. Mobil Extra 2T est spéci fiquement recommandée pour la lubrification des moteurs 2 temps nécessitant de niveaux de performa nce API TC et JASO FC.	Protection de l'environnement

Applications

Mobil Extra 2T est spécifiquement recommandée pour la lubrification des moteurs 2 temps nécessitant de niveaux de performance API TC et JASO FC.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Caractéristiques typiques

Série	
Viscosité, ASTM D 445	
cSt à 40°C	55
cSt à 100°C	8.8

Série	
Indice de Viscosité, ASTM D227, mini	135
Cendres sulfatées, %masse, ASTM D874	0.06
Point d'écoulement, ASTM D 97, max	-24
Point d'éclair, ASTM D 92	110
Densité à 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.867

Santé et Sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de ses filiales.

06-2021
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les var dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenus dans ce doc sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant lo visiter notre site www.ExxonMobil.com.
ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce doc ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved