



## Mobil Super 15W-50

Mobil passenger vehicle lube , Ethiopia

Huile moteur multigrade premium pour voiture de tourisme

### Description du produit

Huile moteur ultra haute performance pour tous types de véhicules, assurant une excellente protection du moteur jusqu'à 5000 km. La molécule anti-usure activée par la chaleur protège votre moteur contre l'usure et la corrosion, assurant ainsi une longue durée de vie du moteur.

### Caractéristiques et avantages

Mobil Super 15W-50 assure la protection du moteur et contribue à sa longue durée de vie :

- Protection prolongée contre l'usure du moteur et la formation de dépôts
- Protection du moteur pendant le démarrage
- Aide à lutter contre la formation de boues

### Applications

Mobil Super 15W-50 a été formulée pour être utilisée dans les véhicules exigeant les spécifications API SL, API SN, API SM et API SJ. ExxonMobil recommande particulièrement Mobil Super 15W-50 pour une utilisation quotidienne :

- dans des conditions normales de fonctionnement
- dans une vaste gamme de températures

Veillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

### Spécifications et homologations

**Selon ExxonMobil, ce produit est du niveau de qualité :**

API CF

**MOBIL SUPER 15W-50 satisfait ou dépasse les exigences :**

API SJ

API SL

API SM

API SN

### Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 15W-50

Propriété	
Viscosité cinématique à 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	17,95
Viscosité cinématique à 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	139,5
Indice de viscosité, ASTM D 2270	144
Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874	0,91
Viscosité haut cisaillement haute température à 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,68
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-30
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	226
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,8768

### Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

04-2021

ExxonMobil Egypt (S.A.E.)

1097 Cornish El-Nil, Garden City, Cairo, Egypt

+ 20 2 795 4850/60

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site [www.ExxonMobil.com](http://www.ExxonMobil.com).

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved