



Mobil 1 Racing 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

Huile entièrement synthétique de performance avancée pour moteurs 2 temps

Description du produit

Mobil 1 Racing 2T est une huile entièrement synthétique, de performance avancée pour moteurs 2 temps, élaborée pour satisfaire ou dépasser les plus hautes exigences en matière de lubrifiants des motocyclettes, motoneiges et scies à chaîne à ratio huile/carburant pauvre et autres applications 2 temps les plus performantes d'aujourd'hui.

Mobil 1 Racing 2T est pré-diluée pour faciliter le mélange dans le carburant

Caractéristiques et bénéfices potentiels

Mobil 1 Racing 2T associe des huiles de base synthétiques de haute performance et une technologie d'additifs avancée, permettant d'assurer une propreté remarquable du moteur dans la zone des pistons et des soupapes d'échappement, une excellente protection contre l'usure et un pouvoir lubrifiant excellent à haute température pratiquement éliminer la production de fumées. Ce lubrifiant est élaboré pour offrir des performances inégalées même dans certaines conditions de service les plus sévères. Il présente les caractéristiques et bénéfices potentiels suivants :

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|--|---|
| Excellente protection contre l'usure | Contribue à prolonger la durée de vie des pièces essentielles du moteur |
| Pouvoir lubrifiant exceptionnel | Contribue à protéger contre l'usure prématurée et le grippage du moteur |
| Excellente stabilité thermique et résistance à l'oxydation | Pouvoir nettoyant exceptionnel du moteur contribuant à prolonger la vie des bougies et des soupapes, réduction du gomme des segments, de la contraction des pistons et élimination des problèmes de préallumage |
| Excellente protection contre la corrosion | Longue durée de vie du moteur |
| Élimine le préallumage | Contribue à prolonger la durée de vie des pistons |
| Absence de fumées à l'échappement | Remarquable contrôle des émissions |

Applications

Mobil 1 Racing 2T est recommandée pour la lubrification des moteurs 2 temps utilisés dans les motocyclettes, motoneiges et scies à chaîne à ratio huile/carburant de très haute performance. Elle est idéale pour les applications où des normes de performance API TC ou JASO FD sont recommandées. Le produit contribue à offrir des performances exceptionnelles, même dans certaines des conditions de fonctionnement les plus sévères.

Spécifications et homologations

| Mobil 1 Racing 2T satisfait ou dépasse les exigences: | |
|---|------------------|
| API | TC |
| ISO | E-GC, E-GD |
| JASO | FC, FD |
| SAE | Grade 1, Grade 2 |

Caractéristiques typiques

| | |
|-------------------|--|
| Mobil 1 Racing 2T | |
|-------------------|--|

| Mobil 1 Racing 2T | |
|---|-------|
| Viscosité (ASTM D 445) | |
| cSt à 40°C | 83 |
| cSt à 100°C | 12,7 |
| Indice de viscosité | 154 |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, (ASTM D874) | 0,15 |
| Point d'écoulement, °C (ASTM D97) | -42 |
| Point d'éclair, °C (ASTM D 92) | 100 |
| Densité à 15,6°C g/ml (ASTM D 4052) | 0,884 |

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de ses filiales.

01-2023

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult

92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil: <https://www.mobil.fr/contact-us>

Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved