



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , France

LUBRIFIANT POUR TRANSMISSIONS MANUELLES DE VÉHICULES

Description du produit

L'huile pour engrenages Mobil FE 75W est une huile pour engrenages haute performance composée d'huiles à base minérale de haute qualité et d'un système d'additifs avancé. Elle a été spécialement développée pour répondre aux exigences de performance des boîtes de vitesses manuelles PSA (Peugeot / Citroën) à différentiels intégrés.

Caractéristiques et avantages

L'huile pour engrenages Mobil FE 75W résiste à des températures élevées et protège de l'oxydation. L'huile pour engrenages Mobil FE 75W permet un excellent écoulement à froid et un passage des vitesses doux, tout en offrant une amélioration potentielle de l'efficacité énergétique.

Applications

L'huile pour engrenages Mobil FE 75W peut être utilisée pour l'entretien de toutes les boîtes de vitesses manuelles Peugeot et Citroën montées sur les modèles PSA en Europe.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :

PSA B71 2310

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 75W
Indice de viscosité, ASTM D 2270	134
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,882
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	6,4
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	35
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-42

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

06-2024

Esso Société Anonyme Française

20 rue Paul Héroult
92000 Nanterre, France

Société Anonyme au capital de 98 337 521,70 euros

RCS Nanterre 542 010 053

Nos ingénieurs du support technique sont à votre entière disposition pour toute question concernant les lubrifiants et les services Mobil:
<https://www.mobil.fr/fr-fr/contact-us>


Tel. +33 (0)1 49 67 90 00

<http://www.exxonmobil.com>

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved