



Mobil SHC Gear 1500 3200 and 6800

Mobil Industrial , Senegal

Huiles pour engrenages

Description du produit

Les lubrifiants Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 sont des huiles pour engrenages de très hautes performances, principalement conçues pour tous les d'engrenages sous carter ainsi que les paliers lisses et à éléments roulants. Ils sont conçus pour offrir un excellent service en termes de protection des équipeme durée de vie de l'huile et de fiabilité, permettant une meilleure productivité. Ces lubrifiants sont à base synthétique, et sélectionnés pour leur exceptionnelle rési thermique et à l'oxydation et leur excellente fluidité à basse température. La combinaison d'un haut indice de viscosité naturelle et d'un système d'additifs exclusif f à ces produits d'offrir une excellente performance dans des conditions de service sévères à hautes et basses températures. La nature des huiles de base synthé contribue également à l'excellente performance des produits à basses températures. Elles offrent une excellente protection contre l'usure et lors de chocs importa faible coefficient de traction inhérent des huiles de base synthétique choisies procure une faible friction dans la zone de charge des surfaces indéformables com engrenages et les roulements à éléments roulants. Une friction réduite des fluides génère des températures d'exploitation plus basses et améliore le rendem l'engrenage.

Les huiles Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 peuvent être utilisées dans une vaste gamme d'applications à engrenages sous carter, ainsi qu'avec des paliers liss éléments roulants. En raison de leurs très hautes viscosités. elles répondent aux besoins de lubrification des engrenages et paliers très lents très fortement char, haute température. Il se peut que des situations se présentent où un système de barbotage ou de recirculation du lubrifiant soit utilisé pour l'application de l'huile.

Les huiles Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 sont les produits de choix pour de nombreux constructeurs et clients partout dans le monde en raison de leur gamme d'applications et de leur haute performance dans des conditions sévères.

Caractéristiques et avantages

Les lubrifiants de la série Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 font partie de la ligne de produits Mobil SHC reconnus et appréciés dans le monde pour leurs innov et leurs excellentes performances. Ces produits synthétiques, mis au point par nos chercheurs, symbolisent l'engagement continu et la volonté d'utiliser des technc avancées afin de proposer des lubrifiants aux performances parfaitement équilibrées. Les lubrifiants Mobil SHC Gear 1500, 3200, et 6800 offrent des avantages sont pas possibles avec les huiles minérales, en particulier dans des conditions d'exploitation extrêmes à hautes et basses températures.

Nos chercheurs ont conçu pour ces produits une combinaison exclusive d'additifs qui fortifie leur capacité d'excellente protection contre le grippage des engrenz l'usure même dans des situations de surcharge et de choc. Ils ont démontré une performance exceptionnelle lors des évaluations chez les constructeurs, lors des sur le terrain chez les clients et en usage commercial. Ces produits de très haute viscosité sont particulièrement efficaces dans les situations à basse vitesse, charge et haute température et fournissent une excellente protection des engrenages et des roulements, une longue durée de vie de l'huile et un service exceptionnel par r aux produits conventionnels.

Les caractéristiques et avantages potentiels des lubrifiants Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 comprennent notamment :

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Excellentes propriétés de capacité de charge et anti-usure	Prolonge la durée de vie des engrenages et réduit les coûts de maintenance
Très hautes viscosités disponibles sans compromis de performance	Offre une excellente lubrification élastohydrodynamique des engrenages et roulements même basses vitesses, hautes charges et températures élevées
	Peut servir à convertir des systèmes de graissage perdu en circulation
	Peut dans certaines applications remplacer la graisse, résultant en une consolidation des pro dans l'usine
Indice de viscosité élevé	Fonctionnement sans problème sur une large gamme de températures, tout particulièrement températures extrêmement basses

Caractéristiques	Avantages et bénéfices potentiels
Faible coefficient de traction	Une consommation d'énergie ainsi qu'une température de fonctionnement réduite
Excellente résistance aux contraintes thermiques et à l'oxydation et longue durée de vie du produit	Réduction de la consommation de lubrifiant et donc des coûts de production et de vidanges
Couleur claire	Évite la nécessité de nettoyer les engrenages lors d'une inspection préventive, réduction des de maintenance

Applications

Conseils d'applications :

Bien que les huiles Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 soient compatibles avec les produits à base minérale, tout mélange peut nuire à leurs performance conséquent, avant tout changement pour l'un des produits de la série Mobil SHC Gear 1500, 3200 ou 6800 dans un système, il est recommandé de nettoyer vidanger ce dernier afin d'obtenir les meilleures performances.

Les huiles de la série Mobil SHC Gear 1500, 3200 ou 6800 sont recommandées pour tous les types de réducteurs sous carter à engrenages. Elles conviennent systèmes de circulation et de graissage par barbotage. Elles sont particulièrement recommandées pour les engrenages fonctionnant sous des charges lourdes, des importants et à des vitesses basses. Les applications de cette ligne de produits sont les suivantes:

- Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 : engrenages industriels sous carter à dentures droites, hélicoïdales et coniques, particulièrement les unités à basse vitesse charge élevée.
- Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 : paliers lisses et roulements, particulièrement dans les applications à basse vitesse et/ou haute charge
- Mobil SHC Gear 1500, 3200 et 6800 : paliers lisses et roulements, particulièrement dans les applications à basse vitesse et/ou haute charge
- Mobil SHC Gear 3200 et 6800 – Certaines applications d'engrenages nus, tels que pignons de graissage ou systèmes de circulation de conception spéciale

Propriétés et spécifications

Propriété	1500	3200	6800
Grade	ISO 1500	ISO 3200	
Corrosion lame de cuivre, 3h, 100°C, ASTM D130	1B	1B	1B
Densité à 15,6°C, kg/l, ASTM D1298	0,88	0,89	0,9
Essai de frottement FZG, charge de rupture, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)	13+	13+	13+
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	230	230	230
Séquence I, mousse, stabilité, ml, ASTM D892	0	0	0
Séquence I de moussage, tendance, ml, ASTM D892	0	0	0
Séquence II de moussage, stabilité, ml, ASTM D892	0	0	0
Séquence II de moussage, tendance, ml, ASTM D892	0	0	0
Séquence III de moussage, stabilité, ml, ASTM D892	0	0	0
Séquence III de moussage, tendance, ml, ASTM D892	0	0	0
Test extrême pression 4 billes, indice d'usure sous charge, kgf, ASTM D2783	48	48	48
Test extrême pression 4 billes, charge de soudure, kgf, ASTM D2783	250	250	250

Propriété	1500	3200	6800
Viscosité cinématique à 100oC, mm2/s,ASTM D445	113	183	365
Viscosité cinématique à 40oC, mm2/s, ASTM D445	1500	3200	8200
Point d'écoulement, °C, ASTM D5950	-18	-9	-6
Protection contre la rouille, Procédure B, ASTM D665	Passé	Passé	Passé
Indice de viscosité, ASTM D 2270	165	165	180

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques de commerce utilisées ici sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou l'une de ses filiales.

11-2019
MOBIL OIL SENEGAL
KM 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, PO Box 227
Dakar, Senegal

+ 221 859 30 00

Les caractéristiques typiques sont celles obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. Les variations dans des conditions de production normales n'affectent pas les performances du produit attendues quel qu'en soit le site. Les informations contenues dans ce document sont sujet à changement sans avis préalable. Nos produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour plus de renseignements contacter votre représentant local ou visiter notre site www.ExxonMobil.com.

ExxonMobil est constituée de nombreuses filiales et entreprises affiliées, la plupart avec des noms incluant : Esso, Mobil, ExxonMobil. Aucun élément dans ce document ne peut substituer ou remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Elles restent à ce titre comptables et responsables face à des actions locales.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved