



Mobil Super™ 1000 20W-50

Mobil passenger vehicle lube , South Africa

Huiles moteur multigrade premium pour voiture de tourisme

Description du produit

Mobil Super 1000 20W-50 est une huile moteur minérale de qualité supérieure. Ce produit est conçu pour assurer la protection de votre moteur dans la plupart des conditions de fonctionnement.

Caractéristiques et avantages

Mobil Super 1000 assure la protection du moteur et contribue à sa longue durée de vie.

- Protection prolongée contre l'usure du moteur et la formation de dépôts
- Protection du moteur pendant le démarrage
- Aide à lutter contre la formation de boues

Applications

Mobil Super 1000 20W-50 a été formulée pour être utilisée dans les véhicules exigeant une spécification API SL. ExxonMobil recommande particulièrement Mobil Super 1000 pour une utilisation quotidienne dans des conditions normales :

- Voitures de tourisme, véhicules utilitaires légers, fourgons et camionnettes (moteurs à essence) exigeant une spécification API SL
- Conditions de fonctionnement normales
- Utilisable dans une vaste gamme de températures

Veuillez toujours consulter votre manuel d'utilisateur afin de vérifier le grade et les spécifications de viscosité recommandés pour votre véhicule particulier.

Spécifications et homologations

Ce produit satisfait ou dépasse les exigences :
API SL

Propriétés et spécifications

Propriété	
Grade	SAE 20W-50
Viscosité cinématique à 100°C, mm ² /s, ASTM D445	19
Viscosité cinématique à 40°C, mm ² /s, ASTM D445	174
Point d'écoulement, °C, ASTM D97	-27
Indice de viscosité, ASTM D 2270	124
Viscosité haut cisaillement haute température à 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,7

Propriété	
Point d'éclair, Cleveland en vase ouvert, °C, ASTM D92	240
Densité à 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,8928

Santé et sécurité

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS) sur le site <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Sauf indication contraire, toutes les marques commerciales utilisées ici sont des marques ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales.

06-2023

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved