



Mobil Super Moto™ 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia

Minyak Mesin Sepeda Motor Empat Langkah Teknologi Sintetik

Deskripsi Produk

Mobil Super Moto™ 10W-30 adalah minyak mesin performa tinggi khusus untuk mesin sepeda motor modern. Meskipun dikembangkan untuk teknologi mesin te Mobil Super Moto™ 10W-30 juga memberikan perlindungan yang baik untuk mesin teknologi terdahulu, sesuai dengan tren pengembangan teknologi mesin s motor yang dipelopori sejumlah OEM utama. Perlindungan instan bagi mesin dengan heat-activated anti-wear molecule™ melindungi mesin sejak dianjak hingga l suhu tinggi saat pengendaraan jarak jauh tanpa berhenti.

Fitur dan Keuntungan

Mobil Super Moto™ 10W-30 adalah minyak mesin sepeda motor empat langkah yang diformulasikan oleh pencipta Mobil 1, dengan teknologi sintetik dan dip teknologi aditif mutakhir API SL. Memberikan perlindungan aus 57% lebih baik\*, memperpanjang umur mesin sepeda motor dan semakin irit bahan bakar.

Traksi tinggi Mobil Super Moto™ 10W-30 mencegah selip kopling.

Heat-activated anti-wear molecule™ membantu menjaga viskositas minyak pada suhu tinggi yang mencegah keausan mesin.

\*Perlindungan aus 57% lebih baik melalui uji mesin standar industri sequence IVA pada API SL.

| Fitur                                                                   | Kelebihan dan Potensi Manfaat                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Teknologi sintetik                                                      | Formulasi canggih untuk performa di kondisi ekstrem                 |
| Perlindungan mesin 57% lebih baik                                       | Perlindungan 3-arah bagi mesin, transmisi, dan kopling              |
| Masa pakai mesin lebih panjang                                          | Perlindungan keausan dan korosi yang sangat baik                    |
| Heat-activated anti-wear molecule™ (Molekul anti-aus teraktivasi panas) | Menjaga viskositas minyak pada suhu tinggi untuk mencegah aus mesin |

Aplikasi

Pilihan tepat untuk mesin sepeda motor empat-langkah modern yang mensyaratkan JASO MA2 dengan API SL sesuai rekomendasi OEM.

Spesifikasi dan Persetujuan

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut: |
| APISL                                                   |
| JASO MA                                                 |
| JASO MA2                                                |

Sifat dan Spesifikasi

| Properti |  |
|----------|--|
|----------|--|

| Properti                                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Kelas                                                                | SAE 10W-30 |
| Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896                                | 5,5        |
| Indeks Viskositas, ASTM D2270                                        | 140        |
| Densitas @ 15 C, g/ml, ASTM D4052                                    | 0,88       |
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                        | 220        |
| Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874                                       | 0,8        |
| Viskositas Temperatur Tinggi Geser Tinggi @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683 | 3,2        |
| Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445                      | 10,5       |
| Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445                       | 71         |
| Titik Tuang, °C, ASTM D97                                            | -25        |
| Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -30 C, mPa.s, ASTM D4684  | 20000      |

Kesehatan dan keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

06-2022  
ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd  
Jakarta Representative Office  
Wisma GKBI 27th Floor  
Jl. Jenderal Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
Indonesia

+62 21 574 0707  
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved