



Mobil Super 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Indonesia
Oli Mesin Dua Langkah Performa Tinggi

Deskripsi Produk

Mobil Super 2T adalah oli mesin dua langkah performa tinggi yang digunakan pada motor, mobil salju, dan gergaji mesin rasio oli/bahan bakar yang ramping. Mobil 2T diencerkan sebelumnya untuk memastikan pencampuran yang cepat ketika ditambahkan pada bahan bakar.

Fitur dan Keuntungan

Mobil Super 2T memadukan oli mineral berkualitas dengan sistem aditif yang tangguh untuk menghasilkan kebersihan dan performa keseluruhan yang baik. Fitur dan keuntungan meliputi:

Fitur	Kelebihan dan Potensi Keuntungan
Perlindungan yang baik terhadap keausan	Menjadikan mesin lebih awet
Stabilitas termal dan okidasi dan kontrol endapan	Mesin yang lebih bersih sehingga menjadikan busi dan katup lebih awet, mengurangi lengket pada ring dan pengetatan piston, serta memberikan perlindungan terhadap masalah prapengapian
Sifat perlindungan yang baik terhadap korosi	Menjadikan mesin lebih awet
Mengurangi prapengapian	Meningkatkan efisiensi bahan bakar dan menjadikan piston lebih awet

Spesifikasi dan Izin

Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan berikut:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

Sifat Khas

Mobil Super 2T	
Viskositas, ASTM D 445	
cSt @ 40° C	63
cSt @ 100° C	8,7
Indeks Viskositas, ASTM D 2270	110
Abu Sulfat, wt%, ASTM D 874	0,05
Titik Tuang, °C, ASTM D 97	-12
Titik Nyala, °C, ASTM D 92	132
Densitas @15° C kg/l, ASTM D 4052	0,878

Kesehatan dan Keselamatan

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

04-2020

ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd
Jakarta Representative Office
Wisma GKBI 27th Floor
Jl. Jenderal Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Indonesia

+62 21 574 0707

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved