Mobil 1™ Racing 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore per moto a quattro tempi sintetico multigrado all'avanguardia

Descrizione prodotto

Mobil 1™ Racing 4T è un olio motore per moto a quattro tempi all'avanguardia. Questo prodotto aiuta a fornire un livello eccezionale di prestazioni nei moderni mo ad alte prestazioni. Contribuirà a mantenere puliti i motori a 4 tempi fornendo protezione anche in condizioni d'esercizio estreme.

Prerogative e benefici

Mobil 1 Racing 4T associa le basi sintetiche ad alte prestazioni con un sistema di componenti bilanciato con precisione per fornire un'eccezionale pulizia del m un'eccellente protezione dall'usura alle alte temperature e una protezione altamente efficace dalla corrosione. L'uso di Mobil 1 Racing 4T contribuisce a mante massima potenza erogata grazie alle prestazioni e alla protezione intrinsecamente forti fornite dalla tecnologia sintetica. Questo olio motore per motocicli apposita formulato contribuisce a fornire prestazioni senza pari in condizioni d'esercizio estreme in tutte le stagioni, ambienti di guida, da moderati a gravosi, e in pi prerogative principali e i potenziali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Proprietà antiattrito ottimizzate	Potenza costante dovuta a ridotte perdite per attrito Equilibrio complessivamente ottimizzato delle prestazioni del motore e del risparmio di combustibile
Eccezionale protezione antiusura	Contribuisce a prolungare la durata del motore
Straordinaria stabilità termica e all'ossidazione	Protezione del film fluido a tutte le temperature di esercizio minimizzando la formazione di depositi, specialmente all temperature di esercizio dei motori raffreddati ad aria
Eccezionali proprietà alle basse temperature	Lubrificazione efficace alle basse temperature ambiente per facilitare l'avviamento, protezione rapida dall'usura e m drenaggio dei sistemi di avviamento
Eccellenti capacità detergenti/disperdenti	Eccezionale pulizia del motore, funzionamento regolare e affidabile
Efficace protezione da ruggine e corrosione	Lunga durata dei componenti critici di treno valvole e cuscinetti

Applicazioni

Mobil 1 Racing 4T è raccomandato specificamente per la lubrificazione dei motori a quattro tempi utilizzati nei motocicli ad alte prestazioni.

Specifiche a Approvazioni

Questo prodotto è raccomandato dalla ExxonMobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:	10W-40	15W-5
API SH	X	

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:	10W-40	15W-50
API SJ	X	X
API SL	X	X
API SM	X	X

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:	10W-40	15W-50
API SN	X	X
JASO MA	X	X
JASO MA2	X	X

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	10W-40	15W-50
Grado	SAE 10W-40	SAE 15W-50
Simulatore di avviamento a freddo, viscosità apparente a -25°C, mPa.s, ASTM D 5293	4640	
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0,86	0,86
Punto di infiammabilità, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D 93	212	204
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	13,1	16,9
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445	82	114
Viscosimetro rotativo, viscosità apparente, -30 C, mPa.s, ASTM D4684	11700	
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-45	-39
Indice di viscosità, ASTM D 2270	161	161

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitar sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da direttamente o indirettamente possedute o controllate.

02-2021
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscon prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavvis tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, Exxon Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divi società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbrevazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil
Exxon Mobil Esso XTO
© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved