



Mobil™ Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio per motori a due tempi di prestazioni superiori

Descrizione prodotto

Mobil Extra 2T è un olio per motori a due tempi semisintetico, senza fumo, ad alte prestazioni, sviluppato per motociclette, motoslitte e motoseghe ad alte prestazioni.

Questo prodotto è pre-diluito per facilitare la miscelazione quando viene aggiunto al combustibile.

Prerogative e benefici

Questo prodotto combina una miscela di minerali di alta qualità e oli base sintetici ad alte prestazioni con un'additivazione all'avanguardia per fornire un'eccellente del motore e prestazioni di scarico senza fumo. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente protezione antiusura	Maggiore durata del motore
Buona stabilità termico/ossidativa e controllo dei depositi	Motori più puliti con conseguente maggiore durata della candela e della valvola, riduzione dell'incollamento delle elastiche, serraggio del pistone e prevenzione dei problemi di pre-accensione
Eccellenti proprietà di protezione dalla corrosione	Maggiore durata del motore
Scarico senza fumo	Ambiente più pulito

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,06
Densità a 15 C°, g/cm ³ , ASTM D 1298	0,867
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	110
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	8,8
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	55

Caratteristica	
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-24
Indice di viscosità, ASTM D 2270	135

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitar sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, Exxon Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divi: società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved