



Mobil 1™ FS 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore completamente sintetico all'avanguardia

Descrizione prodotto

Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali. La tecnologia Mobil 1 mantiene il motore come nuovo. Mobil 1™ FS 5W-40 è un olio motore sintetico dalle prestazioni avanzate progettato per fornire un eccezionale potere pulente e per funzionare negli intervalli di sostituzione dell'olio prolungati.

Prerogative e benefici

Mobil 1™ FS 5W-40 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad alte prestazioni rinforzata con un sistema di componenti bilanciati con precisione che fornisce:

- Protezione dall'usura del motore e lubrificazione durante gli intervalli di sostituzione dell'olio prolungati
- Eccellente protezione del motore che contribuisce a evitare la formazione di depositi dannosi
- Tecnologia di pulizia avanzata per auto con chilometraggio superiore a 100.000 km
- Migliore protezione contro le variazioni della qualità del combustibile*
- Protezione veloce del motore durante l'avviamento

* Prestazioni confrontate con i test standard del settore che utilizzano combustibili progettati per promuovere la formazione di morchie

Applicazioni

Mobil 1 FS 5W-40 è un olio motore ad altissima stabilità destinato all'uso in autovetture e motori a benzina per servizio leggero e diesel:

- Progettato per intervalli di sostituzione dell'olio prolungati laddove specificato dal produttore del motore
- Adatto per veicoli con chilometraggio superiore a 100.000 km
- Adatto per veicoli che richiedono le specifiche elencate di seguito
- Non raccomandato per veicoli a benzina o diesel equipaggiati di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.

Consultare il manuale d'uso per il grado di viscosità e le specifiche raccomandati.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
BMW Longlife 01
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
Porsche A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

VW 505 00

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

API CF

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Fiat 9.55535-M2

AAE (STO 003) Group B7

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 5W-40
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	13,2
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	81
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	241
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-40
Densità a 15,6°C, g/ml, ASTM D 4052	0,841
Indice di viscosità, ASTM D 2270	170

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

04-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono

sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a stylized font above the word "Mobil".The Exxon logo, consisting of the word "Exxon" in a smaller font.The Mobil logo, consisting of the word "Mobil" in a smaller font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved