



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore all'avanguardia, completamente sintetico

Descrizione prodotto

Mobil 1™ è il marchio di oli motore sintetici leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali.

L'olio motore all'avanguardia, completamente sintetico Mobil 1™ FS 0W-40 è progettato per l'ultima tecnologia di motori diesel e a benzina (senza filtri antiparticolato benzina o diesel) che offre eccellenti prestazioni complessive. Fornisce un potere pulente e protezione dall'usura eccezionali. Mobil 1™ FS 0W-40 fa funzionare il motore come se fosse nuovo in tutte le condizioni di guida.

Prerogative e benefici

Mobil 1™ FS 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di basi sintetiche ad altissime prestazioni rafforzate con un sistema di componenti bilanciato con precisione.

- Soddisfa o supera i più recenti standard degli OEM e del settore
- Fornisce eccellenti prestazioni complessive
- Offre eccellenti capacità alle basse temperature per una veloce protezione del motore all'avviamento
- Dispone di migliori proprietà di attrito che favoriscono il risparmio di combustibile
- Fornisce una rapida protezione riducendo l'usura del motore e la formazione di depositi anche in condizioni di guida estreme
- Offre un eccezionale potere pulente per i motori sporchi.

Applicazioni

Grazie all'attività di sviluppo su vasta scala eseguita in collaborazione con i principali produttori e l'applicazione della più recente tecnologia di lubrificazione, Mobil 1™ FS 0W-40 è consigliato per molti tipi di veicoli moderni per i quali contribuirà a fornire prestazioni insuperabili anche in condizioni di guida molto severe.

- Le più recenti tecnologie di motori compresi i motori turbocompressori, a iniezione diretta, diesel (senza DPF) e ibridi
- Motori ad alte prestazioni
- Gran parte delle condizioni operative, da moderate ad estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità e le specifiche raccomandati per il proprio veicolo.

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

MB-Approval 229.5

MB-Approval 229.3

Porsche A40

VW 502 00

VW 505 00

AVTOVAZ (auto LADA)

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

Nissan Genuine Performances

BMW Longlife 01

Questo prodotto è raccomandato per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:

API CF

VW 503 01

Questo prodotto soddisfa o supera i requisiti di:

AAE (STO 003) Gruppo B7

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SP

ACEA A3/B4

Ford WSS-M2C937-A

Fiat 9.55535-M2

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 0W-40
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	230
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s, ASTM D 445	78,3
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s, ASTM D 445	13,8
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0,841
Indice di viscosità, ASTM D 2270	182
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-42

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitar sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

02-2024

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com
Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonM Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
EXXON MOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved