



Mobil 1 ESP X3 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore completamente sintetico all'avanguardia

Descrizione prodotto

Mobil 1™ ESP X3 0W-40 è un olio motore completamente sintetico all'avanguardia, sviluppato specificamente per fornire prestazioni eccezionali in motori di elevata potenza, assicurando eccellente pulizia del motore, protezione dall'usura, lunga durata e maggiore risparmio di combustibile*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 è la nostra ultima tecnologia sviluppata in collaborazione con Porsche, uno dei nostri principali produttori di apparecchiature originali (OEM) europei. Mobil 1 ESP X3 0W-40 è frutto di un know-how che contribuisce a prolungare la durata di vita dei nuovi veicoli a benzina europei.

*rispetto al nostro Mobil 1 ESP Formula 5W-30 / Mobil 1 ESP 5W-30

Prerogative e benefici

Mobil 1 ESP X3 0W-40 è realizzato con una miscela brevettata di componenti innovativi formulati per essere totalmente compatibili con i più moderni filtri antiparticolato benzina (GPF). Mobil 1 ESP X3 0W-40 è stato progettato per contribuire a fornire prestazioni e protezione eccezionali unitamente a maggiori benefici derivanti dal risparmio di combustibile. Le prerogative principali e i potenziali benefici includono:

**Sulla base di test su motori standard del settore e OEM

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Agenti di pulizia attivi	Contribuisce a prevenire l'accumulo di depositi dannosi per un motore pulito e di lunga durata** Fornisce una straordinaria pulizia del motore e il controllo delle morchie
Straordinaria stabilità termica e all'ossidazione alle alte temperature	Contribuisce a ridurre l'invecchiamento dell'olio tramite intervalli di cambio carica prolungati
Migliori proprietà antiattrito	Consente un miglioramento del risparmio di combustibile rispetto a Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Eccellenti capacità alle basse temperature	Prestazioni rapide alle basse temperature per contribuire a fornire protezione all'avviamento
Protezione dall'usura	Fornisce una straordinaria protezione dall'usura**

Applicazioni

Mobil 1 ESP X3 0W-40 è raccomandato per l'utilizzo in motori ad alte prestazioni che richiedono i GPF (filtri antiparticolato benzina).

• Mobil 1 ESP X3 0W-40 può essere utilizzato solo nei veicoli per i quali è stato approvato. Non è retrocompatibile con i motori di veicoli che richiedono un A40, C30 o C20. ***

**** Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:
PORSCHE C40

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

GM dexos2

VW 511 00

Questo prodotto incontra o supera i requisiti di:

ACEA C3

FIAT FIAT 9.55535-S2

API SN Requisiti di prova del motore

API SN PLUS

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	
Grado	SAE 0W-40
Densità a 15,6° C, g/ml, ASTM D4052	0.846
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	230
Viscosità HTHS a 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.8
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	14.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-48
Indice di viscosità, ASTM D 2270	204

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

06-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved