Mobil Pegasus™ 1100 Series

Mobil Industrial , Italy

Olio per motori a gas ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

I Mobil Pegasus™ 1100 sono l'ultima generazione degli oli ad alte prestazioni per motori a gas Mobil Pegasus, progettata per offrire i massimi livelli di protezion odierni motori a gas a quattro tempi a basse emissioni e ad alto rendimento, mantenendo al contempo prestazioni superiori nei motori meno recenti. Sia Mobil Pe 1105 che Mobil Pegasus 1107 possiedono un'eccezionale stabilità all'ossidazione, resistenza alla nitrazione, ritenzione TBN (Numero di basicità totale) e stabilità t con conseguente maggiore durata in servizio dell'olio. Le formulazioni sono bilanciate per offrire una maggiore durata in servizio dell'olio, eccezionali proprietà antiu per controllare la formazione di depositi carboniosi e di lacche.

Mobil Pegasus 1105 (con lo 0,5% di ceneri solfatate) può contribuire a mantenere i motori (con tutti i tipi di pistone) più puliti e in funzione più a lungo con una ma affidabilità, con conseguente aumento della produttività.

Mobil Pegasus 1107 (con lo 0,65% di ceneri solfatate) può contribuire a mantenere i motori a pistoni in acciaio con alta pressione media effettiva specificata a (BMEP - Brake Mean Effective Pressure maggiore o uguale a 22 bar) più puliti e in funzione più a lungo, con una maggiore affidabilità e un'eccellente riserva di alca ritenzione, con conseguente aumento della produttività.

Prerogative e benefici

Mobil Pegasus 1105 e Mobil Pegasus 1107 sono oli per motori a gas con una lunga durata in servizio che hanno dimostrato intervalli di cambio carica fino a 1,5 vo lunghi rispetto agli oli ad alte prestazioni per motori a gas della concorrenza. Entrambi i lubrificanti sono prodotti di punta dei lubrificanti industriali ad elevate presta marchio Mobil, rinomati per innovazione, leadership tecnologica e capacità alle alte prestazioni:

- Lo straordinario sistema detergente-disperdente controlla la formazione di depositi carboniosi e di lacche contribuendo a minimizzare il consumo di olio e a man pulito il motore anche durante lunghi intervalli di cambio carica
- L'eccezionale stabilità ossidativa, resistenza alla nitrazione e stabilità termica contribuiscono a prolungare la durata in servizio dell'olio, a ridurre i costi connessi ai f contrastare la formazione di depositi
- Le impareggiabili proprietà antiusura contribuiscono a ridurre l'usura dei componenti dei motori, a ridurre la rigatura delle camicie nei motori a gas sottoposti a gravosi e a fornire protezione durante il rodaggio
- L'eccezionale riserva di alcalinità contribuisce a mantenere le prestazioni e la durata dei motori prolungando l'intervallo di cambio carica

Applicazioni

- GE Jenbacher, MAN, MTU e altri motori a gas a quattro tempi a velocità medio-alta, turbocompressi o aspirati, che richiedono un lubrificante ad alte prestazion
- Motori a gas a quattro tempi stechiometrici e "lean burn" (a combustione magra) operanti in condizioni di carichi, temperature e pressione elevati
- Motori a gas a quattro tempi ad alta velocità utilizzati in applicazioni di cogenerazione
- Motori a gas naturale provvisti di convertitori catalitici
- Operazioni di raccolta sul campo dove il gas acido, con basso contenuto di H2S, può essere utilizzato come combustibile

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:	1105	1
Bergen Engines AS (ex Rolls-Royce Bergen) motori a gas B 35:40		X
Bergen Engines AS (ex Rolls-Royce Bergen) motori a gas B 36:45		X
Bergen Engines AS (ex Rolls-Royce Bergen) motori a gas tipo C		X
Bergen Engines AS (ex Rolls-Royce Bergen) motori a gas tipo K		X
CUMMINS HSK78G (gas naturale)		X

Questo prodotto possiede le seguenti approvazioni:	1105	1
Caterpillar Energy Solutions TR 2105, oli lubrificanti per motori a gas (CG132, CG170, CG260)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1108 (gas combustibile di classe A, tipo 9)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalizzatore) approvato)	X	X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, serie 4B e 4C, prolungamento intervalli di cambio carica)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, tipo 2 e 3, prolungamento intervalli di cambio carica)	X	X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, tipo 4 tutte le versioni, prolungamento intervalli di cambio carica)	X	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, tipo 6 tutte le versioni, prolungamento intervalli di cambio carica)		X
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (gas combustibile di classe A, tipo 6 fino alla versione E, prolungamento intervalli di cambio carica)	X	
INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (applicazioni gas speciale di classe S)		X
MAN M 3271-2		X
MAN M 3271-5		X
MWM TR 0199-99-2105, oli lubrificanti per motori a gas		X
Rolls-Royce Solutions Augsburg (ex MTU Onsite Energy) motori a gas serie 400 - tutti i motori con gas naturale e propano		X

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	1105	1107
Grado	SAE 40	SAE 40
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,5	0,65
Densità a 15,6 C°, g/cm3, ASTM D 4052	0,88	0,88
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	261	261
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	13,1	13,1
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445	113	113
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-18	-18
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 (*)	6,2	7,3
Indice di viscosità, ASTM D 2270	112	112

(*) l'uso di altri solventi approvati ASTM può dare risultati differenti

Salute e sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitar sito http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da direttamente o indirettamente possedute o controllate.

05-2022

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved