



Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Italy

Olio motore completamente sintetico tecnologicamente avanzato

Descrizione

Mobil 1™ è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che fornisce prestazioni e protezione eccezionali.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 è la nostra formulazione sperimentata e sicura, sviluppata per contribuire a bilanciare le richieste di veicoli di vecchia e nuova generazione e per fornire complessivamente ottime prestazioni.

Prerogative e potenziali benefici

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fornisce un'eccellente protezione contribuendo a ritardare l'inizio del deterioramento del motore. È studiato meticolosamente per aiutare a ridurre l'usura del motore, minimizzando le morchie ed i depositi che possono formarsi man mano che il motore invecchia.

- Un sistema di potenti additivi per minimizzare la formazione di morchie e depositi contribuendo a ritardare l'invecchiamento del motore
- Antiossidanti per aiutare a migliorare la durata dell'olio
- Formulazione bilanciata per aiutare a fornire prestazioni eccellenti per tutta la vita dell'auto
- Basi ad elevate prestazioni combinate con un'additivazione sapientemente bilanciata per un'eccellente protezione contro l'usura
- Elevato Indice di viscosità per contribuire a fornire una combinazione flessibile di protezione alle alte e basse temperature
- Film di olio spesso per una ulteriore protezione in motori leggermente più vecchi

Applicazioni

La tecnologia bilanciata di Mobil 1 Peak Life 5W-50 contribuisce a renderlo adatto pressoché per tutti i tipi di veicoli e condizioni operative, da moderate a severe.

- Praticamente tutte le tecnologie dei motori
- Veicoli vecchi
- Motori a prestazioni elevate
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo.

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 Peak Life 5W-50 incontra o supera i requisiti del:	
API SN,SM,SL	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X
Lexus LFA Service Fill	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:	
VW 501 01 / 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.1	X
MB-Approval 229.3	X

Secondo la ExxonMobil, Mobil 1 Peak Life 5W-50 possiede il livello di qualità:	
API CF	X

Caratteristiche tipiche

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Value
Viscosità, cSt ASTM D445	
@40 °C	108
@100 °C	17,5
Indice di viscosità	180
Ceneri solfatate, peso, (ASTM D874)	1,3
Fosforo , wt% (ASTM D4951)	0,1
Punto di infiammabilità, °C (ASTM D92)	231
Densità a 15.6°C, g/ml (ASTM D4052)	0,85
Alcalinità totale (ASTM D2896)	11.8
MRV a (ASTM D4684)	29,244
Viscosità HTHS, mPa·s a (ASTM D4683)	4,4

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Mobil, Mobil 1 e il disegno del Pegaso sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2019

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services related questions: <https://www.mobil.it/it-it/contact-us>

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved