



Mobil Super™ 2000 High Mileage 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Japan

合成技術によるエンジンオイル

製品の概要

Mobil Super™ 2000 High Mileageは、走行距離6万kmを超えた車両のエンジン寿命を延ばし、保護性能を提供します。シールコンディショナーが処方された Mobil Super™ 2000 High Mileageは、オイル漏れを防止し、オイル消費量を削減します。

このオイルは、過酷な低温作動条件下でのスラッジ、錆、腐食に対する保護性能に優れています。

特長と利益

- エンジン寿命を延長
- オイル漏れを防止または管理し、オイル消費量を削減できるシールコンディショナーが含まれる
- 古いエンジンを保護
- 多様な運転条件下での卓越した耐摩耗性
- 低温での迅速な始動
- API SP/ILSAC GF-6Aを満たしているか超えている

用途

Mobil Super™ 2000 High Mileage 5W-30は、走行距離6万kmを超え、5W-30が推奨される省燃費車やターボチャージャー付き車両に推奨されます。

規格および承認

この製品は次の工業規格を満たすか、上回ります。	
API SP	
ILSAC GF-6A	

代表性状

特性	
粘度グレード	SAE 5W-30
流動点、℃、ASTM D97	-39
引火点、クリーブランド開放式試験、℃、ASTM D92	220
粘度指数、ASTM D2270	152
硫酸灰分、質量%、ASTM D874	0.8
MRV粘度@-35℃、mPa.s、ASTM D4684	16600

特性	
高温高せん断粘度@150°C、1x10(6) sec(-1)、mPa.s、ASTM D4683	3
全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896	7.5
密度@15.6°C、g/ml、ASTM D4052	0.858
動粘度@100°C、mm2/s、ASTM D445	10.3
動粘度@40°C、mm2/s、ASTM D445	63

健康と安全

この製品の健康と安全の推奨事項については、<https://sds.exxonmobil.com/>にある製品安全データシート(SDS)をご覧ください。

本書で使用されているすべての商標は、その他の記載がない限り、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

03-2023
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Shinagawa Grand Central Tower
2-16-4, Konan, Minato-Ku,
Tokyo, 108-8218,
Japan

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved