



Mobil 1™ 5W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Japan

高性能合成エンジンオイル

製品の概要

Mobil 1™ 5W-20は、最先端の高性能合成エンジンオイルで、エンジン保護性能に優れ、新品同様のエンジン作動を維持します。Mobil 1 5W-20は、業界で最も厳しい基準を満たしているか、超えており、従来の合成混合オイルよりも優れています。Mobil 1™の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準装備として搭載されています。

製品の特長と利益

Mobil 1™ 5W-20は、独自に混合した高性能合成基油で作られ、精密に均衡のとれた添加剤成分系で強化されています。Mobil 1 5W-20は、エンジンの総合的保護性能に優れ、新品同様のエンジン作動を維持するとともに、最新の業界性能基準を満たしているか、超えています。

特長	長所と期待できる利益
最先端の完全合成フォーミュラ	新品同様のエンジン作動を維持
優れた熱安定性と酸化安定性	
優れた低温性能	寒冷時も素早く始動し、迅速に保護することでエンジン寿命を延長
活性の清浄剤	エンジンに残ったスラッジを除去できるよう設計
精密にバランスのとれた添加剤成分	比類のない耐摩耗性

用途

Mobil 1™ 5W-20は、乗用車、SUV、小型バン、軽トラックに搭載されている高性能ターボチャージャー付き、スーパーチャージャー付きマルチバルブ燃料噴射エンジンなど、あらゆる種類の最新のガソリン動力車に推奨されます。

- ・ Mobil 1 5W-20は、この粘度が推奨されるあらゆる種類の自動車向けの高性能エンジンオイルです。
- ・ Mobil 1 5W-20は、メーカーが特に承認しない限り、2サイクルエンジンまたは航空エンジンには推奨されません。

メーカーが推奨するオイル粘度グレード、APIサービス分類、および業者の承認については、必ずオーナーズマニュアルを確認してください。

規格および承認

この製品は、以下の要求がある用途での使用に推奨されます。
APICF
GM6094M
Fiat Chrysler Automotive MS-6395

この製品は、次の工業規格を満たすか、またはそれを上回ります：
APISN
API SN PLUS
API SP
ILSACGF-6A
Ford WSS-M2C945-A
Ford WSS-M2C945-B1
FORDWSS-M2C960-A1

代表性状

Mobil 1™ 5W-20	
粘度グレード	SAE 5W-20
動粘度@100°C、mm2/s、ASTM D445	8.6
流動点、°C、ASTM D97	-51
動粘度@40°C、mm2/s、ASTM D445	49
粘度指数、ASTM D2270	160
密度@15.6°C、g/cm3、ASTM D4052	0.84
全塩基価、mgKOH/g、ASTM D2896	9
硫酸灰分、質量%、ASTM D874	0.9
引火点、クリーブランド開放式試験、°C、ASTM D92	234
150°Cにおける高温・高せん断粘度、mPa.s、ASTM D4683	2.7
MRV粘度@-35°C、mPa.s、ASTM D4684	8800

健康と安全

本製品の健康と安全に関する情報については、<https://sds.exxonmobil.com/>にある安全データシート（SDS）をご覧ください。
特に明記されていない限り、ここで使用されている商標は全て、Exxon Mobil Corporationまたは同社の子会社の商標または登録商標です。

04-2023
ExxonMobil Japan Godo Kaisha
Shinagawa Grand Central Tower
2-16-4, Konan, Minato-Ku,
Tokyo, 108-8218,
Japan

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

The ExxonMobil logo, featuring the word "Exxon" in a bold, sans-serif font and "Mobil" in a similar font, with a stylized "X" connecting the two.The Exxon logo, which is a small, stylized "X" inside a circle.The Mobil logo, which is the word "Mobil" in a bold, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved